



## TABLEAU by adler | Typ D Lärche Tradition | classic | gebürstet | geölt

Art-Nr. 07-000970



---

## Beschreibung

Mit unserem Tafelboden "Tableau by adler" holen wir ein Stück Geschichte in die Gegenwart und lassen den Glanz alter Herrenhäuser und Schlösser in zeitgenössischem Interieur neu aufleben.

Insgesamt 5 verschiedene Tafelparkett-Muster aus Eiche, Nussbaum und Lärche werden handwerklich in unserer Produktionsstätte in Dirlwang für Sie hergestellt. Die Tafelparkett-Platten sind mehrschichtig aufgebaut, jedoch ohne Sperrholz im Inneren. Es werden ausschliesslich ökologisch einwandfreie Materialien verwendet, so dass alle Varianten schadstoffarm und formaldehydarm sind. Zum Abschluss werden die Parketttafeln mit unserem NATURA+ oxidativ geölt, so dass sie mit ihrem offenporigem Finish zum gesunden Raumklima beitragen.

Tableau by adler ist mehrschichtig aufgebaut. Durch unsere Konstruktion ohne Sperrholz oder ähnlichem und den Einsatz von ökologisch einwandfreien Materialien ist unser Tafelparkett formaldehydarm und schadstoffarm.

### Tafelgrösse

Je nach Modelltyp produzieren wir die Tafeln in unterschiedlicher Grössen. So sind Typ A und B jeweils in 1020x1020x19 mm verfügbar. Typ C, D und E stehen in dem Format 750x750x19 mm bereit.

### Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Bei privater Nutzung Ihres Parketts ist Ihr Parkettboden sofort nach der Verlegung bezugsfertig. Sollte der Holzboden in gewerblich genutzte Räume verlegt werden, empfehlen wir eine Finishbehandlung nach der Verlegung. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter "Rund ums Parkett". Durch die unterschiedlichen Faserverläufe innerhalb der Muster spielt die Lichtbrechung auf den Tafeln eine bedeutende Rolle. Diese ist nicht zu unterschätzen. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung, kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, als auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt „Holz“.

### Verlegung & Fussbodenheizung

Dieses Produkt muss vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unseren Tafelparkett Tableau by adler auch für warm wasserbasierte Fussbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0,125 m<sup>2</sup>k/W (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Parketttafeln auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C – 26°C sollte nicht überschritten werden.

Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte unsere Verlegeanleitung in der Infothek bzw. den Informationen bei „Rund ums Parkett“.

## Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem Fischgratparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Die Pflegehinweise finden Sie in unserer aktuellen Pflegeanleitung. Sie sollten für sich und Ihren Parkettboden auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

## Zertifizierung

Das Tafelparkett TABLEAU by adler kann auf Wunsch als FSC 100% zertifiziertes Parkett produziert werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

# Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Tafelparkett
Längen	750 mm
Breiten	750 mm
Stärken	19.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m <sup>2</sup>	13.700
Holzart	Lärche astig
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Europa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	rotbraun
Härtegrad Brinell	22 N/mm <sup>2</sup>
Kollektion	TABLEAU by adler
Design	Tafelparkett
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut-Nut und Fremdfeder
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.133 m <sup>2</sup> k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Dfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m <sup>3</sup>
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500

Verpackung	in Transportkiste
Lagerartikel	nein
Liefertermin	nach Absprache, bitte anfragen
Postversand	Nein

## Dokumente



Prospekt TABLEAU by adler



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



Produktdatenblatt TABLEAU by adler (19.01.2023)



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung\_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020