



ELÉGANCE 600 by adler | Eiche Cognac (Fischgrät 90°) | classic | gebürstet | natur geölt

Art-Nr. 07-000955



Beschreibung

Die Fischgratverlegung von Parkettböden liegt derzeit wieder voll im Trend und wird in vielen aktuellen Wohnmagazinen propagiert. Typisch für diese Verlegetechnik Fischgrat ist das wiederkehrende Muster, welches an die Anordnung von Gräten am Rückgrat eines Fisches erinnert: Parkettstäbe identischer Grösse werden an ihren Enden im rechten Winkel versetzt zueinander verlegt. So entsteht eine interessante optische Wirkung, da sich das Licht auf den zueinander im 90° stehenden Parkettstäben unterschiedlich bricht. Dieses klassische Parkettmuster lässt sich gut sowohl mit modernen als auch mit traditionellen Wohnstilen kombinieren.

Um diesem anhaltenden Trend gerecht zu werden, haben wir den zweischichtig aufgebauten Stab Elegance by adler 600 in Eiche entwickelt. Dieses elegante Kurzstabparkett hat ein sehr ausgeglichenes Mass von 600 x 100 x 10 mm und wirkt dadurch gut proportioniert, ruhig und elegant. Die Trägerkonstruktion besteht aus hochwertigen, massiven Fichtenstäben. Alle Dielen sind rundum gefast und die Oberfläche maschinell gebürstet bzw. strukturiert.

Der 2-Schichtparkett ELÉGANCE 600 by adler ist formaldehydfrei, bauaufsichtlich zugelassen und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1.

Masse und Verpackung

ELÉGANCE 600 by adler wird in der Breite 100 mm sowie in der Länge von 600 mm produziert. Die Parkettdielen sind Kartons zu je 14 Dielen verpackt.

Sortierung

Die Holzauswahl entspricht unserer Werkssortierung "classic".

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Holzstruktur ist immer maschinell gebürstet bzw. strukturiert und wird dann mit unserer oxidativen Oberflächenbehandlung NATURA+ WOCA veredelt. Wir empfehlen Ihnen bei den werksgeölten Oberflächen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Die Kurzdielen ELÉGANCE 600 by adler ist zweischichtig aufgebaut und muss vollflächig verkleben werden. Durch ihren 2schichtigen Aufbau ist diese Parkettart prädestiniert für den Verbau auf einer warmwasserbasierten Fussbodenheizung. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0.079 bis 0.090 m²k / W

(gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen ELÉGANCE by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem Fischgratparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Die Pflegehinweise finden Sie in unserer aktuellen Pflegeanleitung. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die ELÉGANCE -2-Schichtdielen kann auf Wunsch als FSC 100% zertifiziertes Parkett produziert werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Fischgrät-Parkett
Längen	600 mm
Breiten	100 mm
Stärken	10.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m ²	5.500
Holzart	Eiche europäisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Europa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	dunkelbraun
Härtegrad Brinell	37 N/mm ²
Kollektion	ELÉGANCE 600 by adler
Design	Kurzdielen 1-Stab
Aufbau	2-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.079-0.090 m ² k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze

Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Wochen
Postversand	Nein

Dokumente



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Produktdatenblatt ELÉGANCE 600 Fischgrät by adler (19.01.2023)



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020