Furnierte Platten
Fixmasse
Furnierfixmasse
Furnierkanten

Aus Leidenschaft für Holz.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Trübbach. Wir nehmen uns gerne Zeit Sie zu beraten. Weitere Informationen zu furnierten Platten finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder auf unserer Webseite.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff, welcher Unregelmässigkeiten in Farbe und Struktur aufweisen kann.

Es gelten unsere AGB ersichtlich unter www.atlasholz.ch. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

FSC
www.fsc.org
FSC® C108410
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC
PEFC/15-31-5072
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.ch

Atlas Holz AG
Aus Leidenschaft für Holz.

Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 81 750 23 23
Fax +41 81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch

Atlas Holz AG
Aus Leidenschaft für Holz.

Furnierte Platten

Furnierte Platten

Der Einsatz von hochwertigen echtholzfurnierten Plattenwerkstoffen gewinnt im Innenausbau, Objektbau sowie bei der Möbelherstellung immer mehr an Bedeutung.

Wir furnieren Ihnen über 100 Holzarten auf allen möglichen Trägerplatten in Standardformaten oder auf Fixmass. Bei der Oberflächenbehandlung sind keine Grenzen gesetzt: geschliffen, vorgespachtelt, gebürstet, sägerau, faserrau, gehackt, lackiert oder sogar bedruckt.

Besonderen Wert legen wir auf kurze Lieferzeiten, eine ausgezeichnete Qualität und einen kompetenten, zuverlässigen Kundenservice. Selbstverständlich liefern wir zu allen furnierten Platten passende Furniere, Furnierfixmasse auch vliesbeschichtet und Furnierkanten.

Trägerplatten

Trägerplatten	Format/Stärke	Trägerplatten auf Anfrage
Spanplatte P2/E1	2800 x 2070 mm 4/9/11/13/16/17/19/20/23/25/26/29/33/39/50 mm 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4100 x 2070 mm 16/17/19/23/26/29/39 mm 2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm 9/13/16/17/19/23/26/29/39 mm	Spanplatte B1 schwer entflammbar Spanplatte P3/E1 feuchtebeständig
MDF-Platte E1	2800 x 2070 mm 4/5/9/11/13/17/19/20/23/26/29/39 mm 2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm, 3660 x 1220 mm 4/5/7/9/13/16/17/19/26/29/39 mm	MDF-Platte B1 schwer entflammbar MDF-Platte V313 feuchtebeständig
Tischlerplatte STAB	2800 x 2060 mm, 2500 x 1250 mm, 3120 x 2060 mm, 3600 x 2060 mm 16/17/18/19/22/25/26/29/39 mm	Tischlerplatte mit Schälfurnierabsperrung Tischlerplatte mit Span-Absperrung Tischlerplatte mit MDF/HDF-Absperrung Tischlerplatte mit Stäbchenmittellage
Multiplexplatte Birke BIRKOPLEX®	2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, 3600 x 1250 mm 6.5/9/12/15/18/21/24/27/30/40 mm	Multiplexplatte B1 schwer entflammbar Multiplexplatte Buche FAGOPLEX® Multiplexplatte Eiche QUERCAPLEX®
Sperrholzplatte Pappel P-PLEX®	2500 x 1250 mm, 2520 x 1830 mm 4/5/6/8/10/12/15/19 mm	Sperrholzplatte Gabun/Okoumé Sperrholzplatte Balsa
SaunaPly-Platte F0 (für hohe Temperaturen)	2500 x 1250 mm, 2500 x 1830 mm, 3200 x 1250 mm 13/16/18/26/30/39 mm	FreePly-Platte F0 formaldehydfrei (für Raumtemperaturen)
Brandschutzplatte FIREPLAC® S850 A2 Vermiculit	2500 x 1250 mm, 2800 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm 13/17/20/23/26 mm	FIREPLAC® S750 A1 Vermiculit (Verbund A2) FIREPLAC® S950 A1 Vermiculit (Verbund A2)
Brandschutzplatte FIREPLAC® G-A2 Gips oder Gipsverbund	2600 x 1270 mm, 3030 x 1270 mm 13/16/19 mm	
Akustikplatte INOIS®	je nach Trägerplatte und Plattentyp sind die Formate und Stärken unterschiedlich	INOIS® MICRO MDF oder MDF B1 INOIS®B (gelocht) und INOIS®S (geschlitzt)
Massivholzplatte SOLID Eiche keilgezinkt	3000 x 1250 mm 20/28/41 mm	Weitere Holzarten: Ahorn, Buche gedämpft, Esche, Nussbaum
3-Schichtplatte Fichte	2500 x 1250 mm, 3000 x 2050 mm 20 mm	
HPL-Kompaktplatte mit schwarzem Kern	2800 x 1300 mm 9/11 mm	
LAMIFLEX HPL-Schichtstoff die biegbare Platte	2500 x 1250 mm 1.2 mm	
Andere Trägerplatten, Formate, Stärken und PEFC oder FSC® zertifizierte Trägerplatten sind auf Anfrage lieferbar.		

Ahorn europäisch

Ahorn kanadisch

Amberbaum

Arve

Birke

Buche gedämpft

Kernbuche gedämpft

Eiche europäisch

Eiche astig

Eiche geräuchert

Esche weiss

Kernesche

Fichte astrein

Fichte astig

Kirschbaum amerikanisch

Kirschbaum europäisch

Lärche astrein

Nussbaum amerikanisch

Nussbaum europäisch

Zebrano

Qualitäten

AB Standard	Korpus-/Industriequalität, Aufbau/Halbrift/Rift gestürzt gefügt
N Standard	Korpus-/Industriequalität, verschiedene Furnierpakete geplankt gefügt (Brettcharakter)
A Front	Frontqualität, Rift/Halbrift oder angeschnittene Blume/Aufbau gestürzt gefügt, je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend
NA Front	Frontqualität, verschiedene Furnierpakete (Rift/Halbrift) geplankt gefügt (Brettcharakter)
1A Top-Front	Top-Frontqualität nach Kundenwunsch, reine Riftfurniere oder Bildabwicklung mit stammweisem fortlaufendem Furnierbild gestürzt oder geschoben gefügt
B oder NR	Innenfurnierqualität in gleicher Holzart ohne offene Fehler
C	Blindfurnierqualität nicht sichtbar teilweise mit offenen Fehlern, Holzart nach Werkswahl

Oberflächenstruktur/-behandlung

gebürstet fein	leicht gebürstet mit Kunststoffbürsten, Furnierstärke ab 0.56 mm
gebürstet tief	hart gebürstet mit Messingbürsten, Furnierstärke 0.90 bis 2.40 mm
sägerau	Struktur wie beim Feingatterschnitt bei der Herstellung von Sägefurnieren, Furnierstärke 0.56 oder 0.90 mm
sägerau tief	Struktur wie beim Gatterschnitt bei der Herstellung von Sägefurnieren, Furnierstärke 0.90 und 1.40 mm
faserrau	Die weichen Jahrringe werden durch eine fasernde Bearbeitung ausgestrahlt. Es entsteht eine tiefe, rustikale Struktur mit dreidimensionaler Optik und Haptik, empfohlene Furnierstärke 2.40 mm
Hobelwelle	Struktur eines welligen Hobelmessers in Kombination mit leichten Druckstellen, Furnierstärke 1.40 bis 2.40 mm
gehackt	Struktur ähnlich von gehacktem Holz mit unregelmässigen Druckstellen, Furnierstärke ab 0.90 mm
vorgespachtelt	in verschiedenen Farben (schwarz, braun, dunkelbraun, hellbraun, anthrazit, weiss) vorgespachtelt
UV-lackiert	lösemittel-, formaldehyd- und monomerfreier Lack, Glanzgrad nach Wunsch
UV-geölt matt	lösemittel- und formaldehydfreies UV-härtendes Öl

Furniere mal anders

Hirnholz „Slice“	Hirnholz-Scheiben werden wahllos aneinander gesetzt und verpresst
Hirnholz „Cube“	Hirnholz-Rechtecke in unterschiedlicher oder gleicher Grösse werden zusammengefügt
Crack	Furniere mit Rissen und Ästen werden mit hellem oder dunklem Leim im Brettcharakter verpresst, Platten sind vorgeschliffen, jedoch nicht gekittet
sägerau / Rough Cut	sägeraue Furniere mit einer 3D-Oberfläche wie bei Sägefurnieren, in schräger oder horizontaler Ausführung
Wave	Furniere mit Hobelschlag bzw. Wellendesign, 3D-Oberfläche mit spürbarer Haptik
Black Scratch	besäumte oder unbesäumte Furnierblätter werden auf farbigem Trägergrund (schwarz, weiss, blau, gold) mit sichtbarem Fugenbild zwischen 1 bis 4 mm gelegt und verklebt
PLYDECK	Furniere mit Multiplex-Optik Birke, längs- oder querfurniert
Fineline UNIPLY	Furniere, bei denen die einzelnen Furnierblätter einer Holzart, z.B. Nussbaum schichtverleimt und quer zur Leimfuge gemessert werden. Dadurch entstehen schlichte geradelaufende Furniere in der jeweiligen Original-Holzart.

Furnierfixmasse

Holzarten	über 100 Holzarten
Stärke	0.50 bis 2.40 mm
Länge und Breite	auf Mass gefertigt
Qualität	nach Wunsch, siehe Qualitätsbeschreibung oben
Fügeoptik	gestürzt, geschoben, geplankt Brettcharakter oder nach Ihren Anforderungen
Fügetechnik	generell Fugenverleimung, auch Faden- oder Papierverleimung möglich
Besonderheit	auf Wunsch kann die Rückseite vlieskaschiert werden
Lieferung	nach Vereinbarung