Treibholz Lauge

Für das Einfärben von unbehandeltem Eichenholz



- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Immer mit WOCA Ölen, WOCA Hartwachsöl oder WOCA Basisseife nachbehandeln!
- Nur für Eichenholz
- Wohnbiologisch empfohlen
- Wasserbasiert

PRODUKT INFO

- 2,5 liter
- 8-10 m²/liter
- Wasserbasiert
- Frei
- Weiß und grau

WERKZEUG

Pinsel, Fellwischer oder Rolle.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

So arbeiten Sie richtig...

Treibholz Lauge ist ein einzigartiges Produkt, die dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Der Einsatz eignet sich hauptsächlich auf Eichenholz. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen, 2-dimensionalen Design.

Vorbereitung:
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

1. Die Holzoberfläche muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Wir empfehlen einen vorgängigen Vollschliff mit Korn 100-120. Bitte beachten Sie, dass der Schliff möglichst unmittelbar vor dem Auftragen der Lauge erfolgen sollte.
2. Gebinde sorgfältig aufschütteln und anschließend restlos in einen Kunststoffeimer geben. Keine Pigmente in dem Gebinde zurück lassen. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren.
   Mit WOCA Applikator, Nylonbürste oder Roller eine gleichmäßige Schicht der Lauge unverdünnt längs der Holzmaserung auftragen. Mindestens 1 l Lauge auf 10 m² auftragen. Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten. **Bitte beachten:** Die Verbrauchsangabe ist ein Richtwert und kann je nach Schliff und Holzart variieren bzw. abweichen.
3. Das Holz ist in der Regel nach 24 Stunden bei 20°C trocken. Nach vollständiger Trocknung mit einer Poliermaschine mit beigem/8 mm Grünen oder bordeaux Pad abpadden. Anschließend den Staub durch Absaugen entfernen.
4. Grundbehandlung mit einen der bewährten WOCA Öle.

SICHERHEITS-HINWEIS

Gefahr:

Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.