

Altholz

03

	Seite
Altholz Furniere	37
Altholz Sägefurniere roh	38
Altholz Sägefurniere kalibriert	38
Altholz Klotzbretter	39
Altholz Schnittholz besäimt	39
Altholz Balken und Sparren	40
Altholz Strick- und Blockwände	41
Altholz Antike Kanthölzer	42
Altholz Antikes Bauholz	43
Altholz Antikes Brettschichtholz	43
Altholz Gehackte Seiten	44
Altholz Sonnenverbrannte Bretter	45
Altholz Bodenbretter	46
Altholz 3-Schichtplatten	47
Altholz 2-Schichtplatten	51
Altholz 1-Schichtplatten / Tischplatten	52
Altholz 3-Schicht-Wandverkleidung	53
Altholz Stakkato	56

Altholz Fürstliche Maxi-Dielen	57
Altholz Türfriese	58
Altholz Türrohlinge / Türblätter	60



Treffen Sie uns in den sozialen Netzwerken

Spannende Videos und allerlei Wissenswertes rund um unsere Leidenschaft Holz
finden Sie auch auf Instagram, Facebook und co.
Folgen Sie uns!



Altholz | Furniere

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Arve gedämpft	1.40	01-000047	26.00
Eiche astig gedämpft	0.90	01-000644	18.00
	1.40	01-000645	27.00
Eiche Altholz	0.90	01-000103	27.00
	1.20	01-000104	36.00
	1.40	01-000105	45.00
	2.50	01-000106	75.00
Fichte gedämpft astrein	1.40	01-000164	24.00
	2.40	01-000166	45.00
Fichte gedämpft astig	1.40	01-000169	24.00
	1.80	01-000170	27.00
	2.40	01-000171	36.00
	4.00	01-000172	60.00
Fichte Altholz gedämpft	1.40	01-000173	24.00
	1.80	01-000174	27.00
	2.50	01-000175	36.00
	4.00	01-000176	60.00
Lärche heimisch gedämpft astrein	1.40	01-000251	24.00
Lärche heimisch gedämpft astig	1.40	01-000255	26.00
Lärche Altholz	1.40	01-000263	36.00
Ulme Altholz	1.40	01-000382	34.00

Altholz | Sägefurniere roh

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz	7.0	01-000441	162.00
Fichte Altholz gedämpft	7.0	01-000451	75.00
Lärche heimisch gedämpft astrein	7.0	01-000461	81.00
Lärche heimisch gedämpft astig	7.0	01-000460	84.00
Lärche Altholz	7.0	01-000463	105.00

Altholz | Sägefurniere kalibriert

Länge	2 bis 4 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern / Sägelamellen haben Ausfalläste und müssen von Hand mit Hirnholz ausgeflickt werden.

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 1E	6.5	01-000605	459.00
Eiche Altholz Typ 2E	6.5	01-000606	483.00
Eiche Altholz Typ 3E	6.5	01-000607	513.00
Eiche Altholz Typ 4E (handgehackt)	6.5	01-000642	612.00
Eiche Altholz Typ 4E (sonnenverbrannt)	6.5	01-000643	612.00
Eiche Altholz Typ 5E	6.5	01-000649	582.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1A	6.5	01-000590	165.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1B	6.5	01-000591	186.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1C	6.5	01-000592	237.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1D	6.5	01-000593	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1F	6.5	01-000594	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1G	6.5	01-000595	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 2A	6.5	01-000596	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 2B	6.5	01-000597	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 3A	6.5	01-000598	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 3B	6.5	01-000599	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 3C	6.5	01-000600	264.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4A	6.5	01-000601	393.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4B	6.5	01-000602	237.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4C	6.5	01-000603	327.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4D	6.5	01-000604	327.00

Altholz | Klotzbretter

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 10 % ± 2 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Arve gedämpft	I/II	3'300.-
Eiche gedämpft	I/II	6'900.-
Eiche gedämpft astig	I/II astig	5'400.-
Fichte (Flachland) gedämpft	I/II	2'500.-
Fichte astig (Bergfichte) gedämpft	I/II astig	2'100.-
Lärche gedämpft	I/II	3'000.-
Weisstanne gedämpft	I/II	2'500.-

Stärkenzuschlag

65 mm CHF 100.-/m³ 70 mm CHF 200.-/m³ 80 mm CHF 300.-/m³ 100 mm CHF 400.-/m³ 120 mm CHF 500.-/m³

Altholz | Schnittholz besäumt

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 10 % ± 2 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Eiche Altholz	parallel Naturkante astig	6'200.-
Fichte/Tanne Altholz gedämpft	parallel Naturkante astig	2'100.-
Lärche Altholz	parallel Naturkante astig	2'900.-
Lärche gedämpft	parallel	3'000.-

Stärkenzuschlag

65 mm CHF 100.-/m³ 70 mm CHF 200.-/m³ 80 mm CHF 300.-/m³ 100 mm CHF 400.-/m³ 120 mm CHF 500.-/m³

Altholz | Balken und Sparren

Länge	2 bis 6 m, je nach Verfügbarkeit bis 12 m
Dimension	100 x 100 bis 500 x 500 mm, je nach Holzart und Verfügbarkeit
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, gegen Aufpreis gebürstet
Holzfeuchte	lufttrocken 14 % ± 4 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ³
Eiche Altholz Typ 4E	original gehackt grob gereinigt	02-000900 02-000901 02-000902	6'150.-
Eiche Altholz Typ 4E XL 300 mm+	original gehackt grob gereinigt	02-000972	8'550.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gehackt grob gereinigt	02-000891 02-000892 02-000893	2'400.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gesägt grob gereinigt	02-001139	1'950.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gehackt gebürstet	02-000894 02-000895 02-000896	2'850.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A XL 280 mm+	original gehackt grob gereinigt	02-001052	3'000.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A XL 280 mm+	original gehackt gebürstet	02-001053	3'450.-
Lärche Altholz Typ 4L	original gehackt grob gereinigt	02-000909 02-000910 02-000911	3'000.-

Zuschläge Altholzbalken	CHF/m ³
Längen von 6 bis 10 m	300.-
Längen 10 m und mehr	600.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 %	300.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 % bei XL Balken und Sparren	450.-

Altholz | Strick- und Blockwände

Länge	1.5 m und länger, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und breiter, je nach Verfügbarkeit
Stärke	von 60 bis 200 mm
Qualität	alte Strick- und Blockwände, sichtbar entnagelt, grob gereinigt
Oberfläche	Original meist sonnenverbrannt oder handgehackt
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 12 % ± 4 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ³
Eiche Altholz Typ 4E	gereinigt	60-90	02-000919	5'740.-
		100+	02-000920	6'020.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	gereinigt	60-90	02-000915	2'240.-
		100+	02-000916	2'240.-
Kastanie Altholz	gereinigt	60-90	02-001077	5'740.-
Lärche Altholz Typ 4L	gereinigt	60-90	02-000923	3'020.-
		100+	02-000924	3'020.-
Ulme Altholz	gereinigt	60-90	02-001078	5'740.-

Altholz | Antike Kanthölzer

Länge	generell 3 bis 5 m teilweise bis 6 m möglich
Dimensionen	von 60 x 60 bis 340 x 340 mm
Qualität	Klasse I/IV, vorwiegend für den dekorativen Einsatz geeignet, meist einstielig geschnitten (mit Mark), teilweise mit Baumkante, nicht scharfkantig, mit starker Rissbildung
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	ab Lager 2 bis 5 Arbeitstage bzw. auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Dimension in mm	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau		02-000965	
	gehobelt		02-001054	Auf Anfrage
	4s gebürstet		02-001005	
		120 x 120	02-000992	2'100.-
		120 x 180	02-000987	2'100.-
	4s gehackt	140 x 140	02-001059	2'100.-
		150 x 150	02-001097	2'100.-
		180 x 180	02-001006	2'100.-
		200 x 200	02-000990	2'100.-
	Lärche gedämpft	sägerau		02-000967
gehobelt			02-001055	Auf Anfrage
4s gebürstet			02-001056	
4s gehackt			02-000968	

Altholz | Antikes Bauholz

Länge	generell 3 bis 11 m
Dimensionen	von 130 x 130 bis 180 x 340 mm
Qualität	Klasse I/III, Festigkeitsklasse C20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet, ein- oder mehrstielig geschnitten, scharfkantig, Trockenrisse möglich
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	nur auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau	10-000017	Auf Anfrage
	gehobelt	10-000018	
	4s gebürstet	10-000019	
	4s gehackt	10-000020	
Lärche gedämpft	sägerau	10-000021	Auf Anfrage
	gehobelt	10-000022	
	4s gebürstet	10-000023	
	4s gehackt	10-000024	

Altholz | Antikes Brettschichtholz

Länge	generell 3 bis 13.5 m
Dimensionen	Breite: von 60 bis 260 mm / Stärke: von 80 bis 600 mm
Qualität	Sichtqualität, Festigkeitsklasse GL20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet
Verrechnung	Stärke in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmasse möglich
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 12 % ± 2 %
Lieferzeit	nur auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte/Tanne gedämpft	gehobelt	10-000025	Auf Anfrage
	4s gebürstet	10-000026	
	4s gehackt	10-000027	
Lärche gedämpft	gehobelt	10-000028	Auf Anfrage
	4s gebürstet	10-000029	
	4s gehackt	10-000030	

Altholz | Gehackte Seiten

Länge	2 bis 5 m, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und breiter, 10 cm+ mitgehend
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, teilweise gebürstet
Herkunft	von alten Strickwänden/Blockwänden oder aufgesägten Altholzbalken
Holzfeuchte	technisch getrocknet 12 % ± 2 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	30-35	02-000953	187.-
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz 13 cm+	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	30-35	02-001182	230.-
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	40-50	02-001062	240.-
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehobelt gebürstet, N+K, egalisiert	30-35	02-001181	187.-
Strick-/Blockwände Typ 4A „EXTRA“ Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehobelt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-000980	288.-
Gehackte Seiten Typ 4E Eiche Altholz	original gehackt bzw. sonnenverbrannt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-001042	276.-
Gehackte Seiten Typ 4E Eiche Altholz	original gehackt bzw. sonnenverbrannt gebürstet, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-001157	312.-
Zuschläge				CHF/m²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m ²				30.-
Farbe nachsortiert				15.-
nur Breiten 14 cm+				23.-
nur Breiten 16 cm+				30.-

Altholz | Sonnenverbrannte Bretter

Länge	2 bis 4 m, je nach Verfügbarkeit
Breite	10 cm und breiter, je nach Verfügbarkeit
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
Farbton	grau-schwarz bzw. braun-schwarz
Herkunft	sonnenverbrannte Bretter von alten Ställen und Scheunen
Holzfeuchte	lufttrocken ca 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Farbton	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt	gemischt	16-22	02-000954	77.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt bzw. leicht gebürstet	grau	16-22	02-000955	84.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt bzw. leicht gebürstet	braun	16-22	02-000956	84.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt	leicht gebürstet	grau	16-22	02-000957	118.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt	gebürstet	braun	16-22	02-000958	118.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	leicht gebürstet	grau	18-20	02-000959	122.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	gebürstet	braun	18-20	02-000960	122.-

Zuschläge	CHF/m ²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m ²	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 14 cm+	23.-
nur Breiten 16 cm+	30.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	8.-

Altholz | Bodenbretter

Länge	1 bis 5 m, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und beiter, 12 cm+ mitgehend, je nach Verfügbarkeit
Oberfläche	ausgetreten, sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
Farbton	braun-grau
Herkunft	alte Bodenbretter aus Wohnräumen, Stuben bzw. Lagerhallen oder Ställen
Holzfeuchte	lufttrocken ca. 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	grob gereinigt	20-30	02-000961	132.-
		30-50	02-000962	149.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „EXTRA“	grob gereinigt	20-30	02-000963	204.-
		30-50	02-000964	204.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „XL-BREIT“ 400 mm+	grob gereinigt	50-90	02-001152	384.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet	20-30	02-001038	180.-
		30-50	02-001039	180.-
		50-90	02-001040	204.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet, mit Nut und-Kamm, egalisiert	18-22	02-001178	228.-

Zuschläge	CHF/m ²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m ²	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 18 cm+	23.-
nur Breiten 25 cm+	45.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	15.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Aufbau	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl, Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 100 mm und breiter, teilweise 80 mm +
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001483	228.-
	2560 x 1025 x 19	06-001484	228.-
	3000 x 1025 x 19	06-001485	228.-
	3500 x 1025 x 19	06-001486	228.-
	4000 x 1025 x 19	06-001487	228.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001494	270.-
	2560 x 1025 x 19	06-001495	270.-
	3000 x 1025 x 19	06-001496	270.-
	3500 x 1025 x 19	06-001497	270.-
	4000 x 1025 x 19	06-001498	270.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001505	312.-
	2560 x 1025 x 19	06-001506	312.-
	3000 x 1025 x 19	06-001507	351.-
	3500 x 1025 x 19	06-001508	351.-
	4000 x 1025 x 19	06-001509	387.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001510	354.-
	2560 x 1025 x 19	06-001511	354.-
	3000 x 1025 x 19	06-001512	390.-
	3500 x 1025 x 19	06-001513	390.-
	4000 x 1025 x 19	06-001514	429.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F geschliffen, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001515	297.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001516	312.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001517	372.-
	2560 x 1025 x 19	06-001518	372.-
	3000 x 1025 x 19	06-001519	408.-
	3500 x 1025 x 19	06-001520	408.-
	4000 x 1025 x 19	06-001521	444.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001527	402.-
	2560 x 1025 x 19	06-001528	402.-
	3000 x 1025 x 19	06-001529	438.-
	3500 x 1025 x 19	06-001530	438.-
	4000 x 1025 x 19	06-001531	477.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001537	342.-
	2560 x 1025 x 19	06-001538	342.-
	3000 x 1025 x 19	06-001539	378.-
	3500 x 1025 x 19	06-001540	378.-
	4000 x 1025 x 19	06-001541	414.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001547	414.-
	2560 x 1025 x 19	06-001548	414.-
	3000 x 1025 x 19	06-001549	465.-
	3500 x 1025 x 19	06-001550	465.-
	4000 x 1025 x 19	06-001551	513.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet, Rückseite Fichte neu	2000-4000 x 1220 x 19	06-003278	354.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001558	369.-
	2560 x 1025 x 19	06-001559	369.-
	3000 x 1025 x 19	06-001560	411.-
	3500 x 1025 x 19	06-001561	411.-
	4000 x 1025 x 19	06-001562	459.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A 10 cm+ original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2200 x 1025 x 22	06-001568	495.-
	2560 x 1025 x 22	06-001569	495.-
	3000 x 1025 x 22	06-001570	558.-
	3500 x 1025 x 22	06-001571	558.-
	4000 x 1025 x 22	06-001572	627.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A 8 cm+ original handgehackt, aus Balken, gebürstet, Rückseite Fichte neu	2000-2900 x 1220 x 23	06-001573	432.-
	3000-3500 x 1220 x 23	06-001574	468.-
	3600-4000 x 1220 x 23	06-001575	504.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001579	408.-
	2560 x 1025 x 19	06-001580	408.-
	3000 x 1025 x 19	06-001581	456.-
	3500 x 1025 x 19	06-001582	456.-
	4000 x 1025 x 19	06-001583	498.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001589	438.-
	2560 x 1025 x 19	06-001590	438.-
	3000 x 1025 x 19	06-001591	486.-
	3500 x 1025 x 19	06-001592	486.-
	4000 x 1025 x 19	06-001593	537.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D handgehobelt, mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001599	465.-
	2560 x 1025 x 19	06-001600	465.-
	3000 x 1025 x 19	06-001601	516.-
	3500 x 1025 x 19	06-001602	516.-
	4000 x 1025 x 19	06-001603	567.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 19	06-001612	663.-
	2560 x 1025 x 19	06-001613	663.-
	3000 x 1025 x 19	06-001614	729.-
	3500 x 1025 x 19	06-001615	792.-
	4000 x 1025 x 19	06-001616	855.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 19	06-001628	684.-
	2560 x 1025 x 19	06-001629	684.-
	3000 x 1025 x 19	06-001630	750.-
	3500 x 1025 x 19	06-001631	816.-
	4000 x 1025 x 19	06-001632	879.-
	2200 x 1220 x 19	06-001636	720.-
	2560 x 1220 x 19	06-001637	720.-
	3000 x 1220 x 19	06-001638	786.-
	4000 x 1220 x 19	06-001640	915.-
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 25	06-001648	744.-
	2560 x 1025 x 25	06-001644	744.-
	3000 x 1025 x 25	06-001645	807.-
	3500 x 1025 x 25	06-001646	873.-
	4000 x 1025 x 25	06-001647	933.-
	2200 x 1220 x 19	06-003309	780.-
	2560 x 1220 x 19	06-001652	780.-
	3000 x 1220 x 19	06-001653	843.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	2200 x 1025 x 25	06-001790	927.-
	2560 x 1025 x 25	06-001791	927.-
	3000 x 1025 x 25	06-001792	987.-
	3500 x 1025 x 25	06-001793	1'050.-
	4000 x 1025 x 25	06-001794	1'110.-
	2200 x 1220 x 19	06-001798	963.-
	2560 x 1220 x 19	06-001799	963.-
Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, leicht nachgebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	3000 x 1220 x 19	06-001800	1'023.-
	2200 x 1025 x 19	06-001882	735.-
	2560 x 1025 x 19	06-001883	735.-
	3000 x 1025 x 19	06-001884	804.-
	3500 x 1025 x 19	06-001885	870.-
4000 x 1025 x 19	06-001886	930.-	
Lärche Altholz Typ 1L geschliffen, aus Balken, leicht wurmig	2000-5000 x 1220 x 19	06-001656	390.-
Lärche Altholz Typ 2L gebürstet, aus Balken, leicht wurmig	2000-5000 x 1220 x 19	06-001709	414.-
Zuschläge			CHF/m ²
beidseitig sichtbar (A/A)			+ 30 %
Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm			+ 25 %
Plattenbreite von 1220 anstatt 1025 mm			39.-
Sonderbreiten auf Wunsch			40.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre) Stärke 30 mm bei Typ 4A			16.-
Stärke 25 mm (Eiche)			32.-
Sonderstärken auf Wunsch			48.-
Spezialverleimung für Aussenbereich			24.-
Spezialverleimung für Saunabereich			45.-

Altholz | 2-Schichtplatten

Aufbau	2-Schicht-Aufbau mit 3 mm HDF und ca. 4-6 mm Altholz
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 50 mm und breiter
Decklamellenstärke	4 bis 5 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2250 x 1240 x 8	06-003288	339.-
	2500 x 1240 x 8	06-003289	339.-
	2750 x 1240 x 8	06-003290	339.-
	3000 x 1240 x 8	06-003291	339.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, braun, leicht gebürstet	2250 x 1240 x 8	06-003235	348.-
	2500 x 1240 x 8	06-003236	348.-
	2750 x 1240 x 8	06-003237	348.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A original gehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2250 x 1240 x 8	06-003231	435.-
	2500 x 1240 x 8	06-003232	435.-
	2750 x 1240 x 8	06-003233	435.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2250 x 1240 x 8	06-003243	480.-
	2500 x 1240 x 8	06-003244	480.-
	2750 x 1240 x 8	06-003245	480.-
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	2750 x 1240 x 8	06-003246	480.-
	2250 x 1240 x 8	06-003239	570.-
	2500 x 1240 x 8	06-003240	570.-
	2750 x 1240 x 8	06-003241	570.-
	3000 x 1240 x 8	06-003242	570.-

Altholz | 1-Schichtplatten / Tischplatten

Aufbau	1-Schicht-Aufbau, bei Eiche Altholz mit Dübel aus Buche oder Eiche für bessere Stabilität, Rückseite teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung
Herkunft	aus alten Balken oder Block- / Strickwänden hergestellt
Lamellenbreite	generell 40 mm und breiter, bei Eiche meistens 100 mm und breiter
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1220 x 20	06-001895	370.-
	2560 x 1220 x 20	06-001898	370.-
	3000 x 1220 x 20	06-001899	410.-
	3500 x 1220 x 20	06-001900	410.-
	4000 x 1220 x 20	06-001901	448.-
	2200 x 1220 x 27	06-001902	410.-
	2560 x 1220 x 27	06-001903	410.-
	3000 x 1220 x 27	06-001904	448.-
	3500 x 1220 x 27	06-001905	448.-
	4000 x 1220 x 27	06-001906	488.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Blockwänden, rissig, mit Splintanteil, ausgeflickt und grob gekittet	2200 x 1220 x 40	06-001907	448.-
	2560 x 1220 x 40	06-001908	448.-
	3000 x 1220 x 40	06-001909	488.-
	2000 x 1150 x 42	06-003219	910.-
	2200 x 1150 x 42	06-001839	910.-
	2400 x 1150 x 42	06-003252	910.-
	2600 x 1150 x 42	06-001840	910.-
	2800 x 1150 x 42	06-003270	910.-
	3000 x 1150 x 42	06-001841	910.-
	2200 x 1150 x 52	06-003220	975.-
2200 x 1150 x 52	06-001842	975.-	
2400 x 1150 x 52	06-003253	975.-	
2600 x 1150 x 52	06-001843	975.-	
2800 x 1150 x 52	06-003271	975.-	
3000 x 1150 x 52	06-001844	975.-	

Zuschläge	CHF/m ²
gebürstete Oberfläche (nur ab Werk lieferbar)	40.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Aufbau	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 120 mm und breiter, 100 mm+ mitgehend
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Verbindung	mit 2-seitiger Nut und Fremdfeder, stirnseitig ohne Nut-Verbindung stumpf
Fase	2-seitige Mini-Längsfase
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000001	243.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000002	280.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000003	320.-
	3000 x 120+ x 19	08-000004	353.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000005	385.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000006	355.-
	3000 x 120+ x 19	08-000007	390.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000008	423.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000009	288.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000010	303.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000011	373.-
	3000 x 120+ x 19	08-000012	405.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000013	440.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000014	398.-
	3000 x 120+ x 19	08-000015	433.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000016	465.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000017	345.-
	3000 x 120+ x 19	08-000018	378.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000019	415.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000020	395.-
	3000 x 120+ x 19	08-000021	438.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000022	480.-
Altholz Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000023	365.-
	3000 x 120+ x 19	08-000024	408.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000025	450.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet (breitenverleimt/ Mehrblatt keine Dielenoptik)	2200 2560 x 120+ x 19	08-000026	463.-
	3000 x 120+ x 19	08-000027	520.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000028	578.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000029	405.-
	3000 x 120+ x 19	08-000030	448.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000031	488.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000032	430.-
	3000 x 120+ x 19	08-000033	475.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000034	520.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000038	623.-
	3000 x 120+ x 19	08-000039	680.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000040	795.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000041	643.-
	3000 x 120+ x 19	08-000042	700.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000043	818.-
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000044	693.-
	3000 x 120+ x 19	08-000045	753.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000046	865.-
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenver- brannt, gebürstet, aus Balken, aus- geflickt, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000231	860.-
	3000 x 120+ x 19	08-000232	915.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000233	1'025.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Altholz Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000234	688.-
	3000 x 120+ x 19	08-000235	748.-
	3500 4000 x 120+ x 19	08-000236	863.-
Lärche Altholz Typ 1L geschliffen, aus Balken leicht wurmig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000047	323.-
Lärche Altholz Typ 2L gebürstet, aus Balken leicht wurmig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000237	343.-
Zuschläge			CHF/m²
Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm			+ 25 %
Sonderbreiten auf Wunsch			41.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre) Stärke 30 mm bei Typ 4A			16.-
Stärke 25 mm (Eiche)			32.-
Sonderstärken auf Wunsch			48.-
Spezialverleimung für Aussenbereich			24.-
Spezialverleimung für Saunabereich			45.-

Altholz | Stakkato

Länge	600 mm
Breite	150 mm
Lamellen	fixe Lamellenbreite 30 mm, fallende Lamellenlänge
Montage	verdeckt, mit Zahnverbindung ohne durchgehenden Stoss
Anwendung	nur für den Innenbereich geeignet

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	gehackt, stark gebürstet	15-16	08-000050	318.-
Fichte/Tanne /Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt braun-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000048	333.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt grau-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000049	333.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original hand-gehackt, leicht gebürstet	15-16	08-000051	355.-
Eiche Altholz Typ 3E	gespalten	16-22	08-000052	373.-
Eiche Altholz Typ 4E	original hand-gehackt, leicht gebürstet	16-22	08-000053	373.-
Eiche „Neuholz“	gespalten	16-22	08-000054	355.-
Mooreiche	geschliffen	16-25	08-000244	648.-
	gespalten	16-30	08-000243	730.-
Nussbaum	geschliffen	16-25	08-000245	488.-
Zirbe	gespalten	16-30	08-000246	570.-

Altholz | Fürstliche Maxi-Dielen

Fürstliche Maxi-Dielen	1500 bis 5000 mm lang fallend von 150 bis 330 mm breit 18-19 mm stark vierseitig mit Nut und Feder, zwei- oder vierseitig leicht gefast 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 bis 5.0 mm ± 0.2 mm
Sortierung	rustikal mit gekitteten Ästen, Rissen und Wurmlöchern
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt oder mit natürlichen oxidativen Ölen, kein UV-Öl
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Verlegung	nur vollflächige Verklebung empfohlen, geeignet für Bodenheizung
Reinigung und Pflege	Bitte befolgen Sie die Pflegeanweisung

Holzart	Oberfläche	Fase	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 2E 000	gebürstet	4s	07-000238	391.-
Eiche Altholz Typ 2E 001	gebürstet	4s	07-000239	399.-
Eiche Altholz Typ 2E 009	gebürstet	4s	07-000826	399.-
Eiche Altholz Typ 4E 000	leicht gebürstet	4s	07-000699	657.-
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 000	gebürstet	2s	07-000811	238.-
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 009	gebürstet	2s	07-000851	263.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stall) 000	leicht gebürstet	2s	07-000247	333.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stuben) 000	leicht gebürstet	2s	07-000246	382.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Balken) 000	gebürstet	2s	07-000255	258.-

Zuschläge	CHF/m ²
Oberfläche handgehobelt bzw. handgeschroppt	70.-
Oberfläche ausgearbeitet (grob)	70.-
Oberfläche geschlichtet mit abfallenden Kanten	70.-
Oberfläche luftgetrocknet und Kanten handgefast	70.-
Oberfläche sägerau	30.-
handgeschnittene Kanten	30.-
Oberflächenbehandlung in Farbton 001, 004, 005 oder 009 oxidativ geölt	30.-
Oberflächenbehandlung farbig geölt (nach Muster)	40.-
auf Länge sortiert maximal 20 cm Übermass	20.-

Altholz | Türfriese

Länge	2200 mm
Breite	160 mm
Stärke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer im gleichen Typ, Mittellage nach Werkswahl
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000001	123.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000002	126.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000003	129.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000004	135.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000005	141.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000006	147.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000007	150.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000008	162.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000009	162.-

Altholz | Türfriese

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ¹
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000010	270.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000011	243.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000012	258.-
Altholz Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000014	375.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000015	390.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000016	408.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000037	462.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000058	462.-
Lärche Altholz Typ 1L aus Balken, leicht wurmig	geschliffen	12-000017	189.-
Lärche Altholz Typ 2L aus Balken, leicht wurmig	gebürstet	12-000038	195.-
Zuschläge			CHF/m²
Friesbreite 18 bis 20 cm			+ 25 %
Friesbreite 21 bis 26 cm			+ 45 %

Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Format (Länge x Breite)	variabel nach Wunsch
Stärke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer gedämpft, Mittellage nach Werkswahl
Ausführung	standard längsfurniert
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000018	1'218.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000019	1'260.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000020	1'293.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000021	1'362.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000022	1'383.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000023	1'401.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000024	1'338.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000025	1'401.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000026	1'362.-

Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000027	1'482.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000028	1'401.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000029	1'443.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000030	1'443.-
Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000031	1'668.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000032	1'689.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000033	1'728.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000036	1'830.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000059	1'728.-
Lärche Altholz Typ 1L aus Balken, leicht wurmig	geschliffen	12-000034	1'443.-
Altholz Lärche Typ 2L aus Balken, leicht wurmig	gebürstet	12-000035	1'482.-
Zuschläge			CHF/m²
Querverleimung			47.-
Spezialausführung oder nach Zeichnung			auf Anfrage