



Schnittholz besäumt Ipé 52 mm

Art-Nr. 02-000722



Beschreibung

Der Ipé-Baum auch als Lapacho bekannt, wächst im nördlichen Südamerika vorwiegend im brasilianischen Amazonasgebiet. Dieser Baum wird gerne vom Blitz getroffen, da er einer der höchsten Bäume ist. Der Extrakt aus der Zwischenrinde wird als Heilmittel gegen Krebs gepriesen, das Kernholz enthält "Lapachol", mit dem man Tumore verhindert und Schmerzen lindert. Ipé hat ein grosses Farbenspektrum von gelb über grün, hellbraun, braun bis dunkelbraun und schwarz. Das Holz blutet nur sehr wenig aus, d.h. es werden sehr wenig farbige Holzinhaltsstoffe ausgewaschen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Ipé, Lapacho

Englisch: Groenhart, Arcwood, Guayacan

Französisch: Ebène verte, Tabebuia

Italienisch: Ipe

Spanisch: k.A.

Niederländisch: Groenhart

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: k.A.

Furnierstärken

0.56 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

In sämtlichen Staaten des nördlichen Süd-Amerika, besonders in den Niederungen des Amazonasbeckens.

Baumstamm und Rinde

Der Baum ist zwischen 20 bis 40m hoch, sein Stamm kann einen Durchmesser von 80 cm erreichen. Der Schaft bis zu 20m astfrei und gut geformt. Die Rinde bei Ipe ist grau, dünn, glatt und feinrissig, innen rötlichbraun bei älteren Bäumen, dagegen bei jüngeren leicht cremefarben.

Merkmale und Holzfarbe

Andere Inhalte in Kernholzgefäßen vorhanden, gelbe organische Inhalte, als "lapachol" oder "ipeina" bezeichnet. Splint und Kernholz deutlich abgesetzt bei Ipe. Der Splint ist schmal bis mittelbreit grau bis rötlich. Kernholz hat erhebliche Farbschwankungen zwischen frischgrün und olivbraun, später braun bis schwarz nachdunkelnd. Durch hellere und dunklere Zonen wirkt Ipe leicht streifig.

Eigenschaften

Kategorie	Massivholz
Produktgruppe	Schnittholz besäumt
Stärken	52 mm
Gewicht kg/m3	1000.000
Holzart	Ipe / Lapacho
Botanischer Name	Tabebuia serratifolia
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Südamerika
Holzherkunft	Brasilien
Herstellung/Ursprung	Brasilien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	dunkelbraun
Farbton	dunkel
Verwendung	Innenausbau Türen Konstruktionsholz
Oberflächenstruktur	sägerau
Holzfeuchte	12% ± 2%
Zolltarifnummer	44072920
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Holzdeklaration