



Gehackte Seiten Fi/Ta/Fö Typ 4A | original
gehackt, gebürstet, besäumt, egalisiert | 25-35
mm

Art-Nr. 02-000953



Beschreibung

Bretter mit originaler, gehackter Oberfläche (1. Patina) von alten Balken bzw. Strickwänden oder Blockwänden Typ 4A geschnitten, entnagelt, gereinigt, gewaschen und leicht nachgebürstet. Die Bretter sind besäumt oder auch teilweise mit originaler abfallender Kante. Die Rückseite ist sägeroh oder egalisiert.

Länge

fallend von 100 bis 500 cm, je nach Verfügbarkeit, keine Fixlängen möglich

Breite

fallend von 8 bis 22cm, Hauptbreiten von 10 bis 18 cm, keine Fixbreiten möglich

Stärke

ca. 30 bis 35 mm bzw. teilweise bis 50 mm

Farbton

gemischt von hellbraun-braun bis hellgrau-grau

Oberfläche

gereinigt, gewaschen, leicht nachgebürstet

Trocknung

technisch getrocknet auf ca. 12% ± 2%

Längskanten

parallel besäumt bzw. mit Naturkante unbesäumt, stirnseitig stumpf bzw. roh nicht im Winkel gekappt (siehe Fotos)

Rückseite

sägeroh oder egalisiert

Hinweis

Sie müssen Altholz immer vor der Verlegung bzw. Weiterverarbeitung gegen Holzschädlingen mit Holzschutzmittel wie z.B. Arbezol Spezial bzw. Borsalz behandelt. Wir schliessen jegliche Haftung wegen einem Befall von Holzschädlingen aus.

Eigenschaften

Kategorie	Altholz Wand und Decke
Produktegruppe	Gehackte Seiten
Stärke	30-35 mm
Gewicht kg/m2	480.000
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz Original (1. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Holzherkunft	Österreich
Herstellung/Ursprung	Österreich Tschechische Republik
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	braun
Farbton	mittelton
Profil	Akustik / Glattkant
Aufbau	massiv
Qualität Vorderseite	Altholz 1. Patina (original)
Verbindung	stumpf ohne Nut
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	12% ± 2%
Zolltarifnummer	44071210
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

 [Prospekt Altholz](#)