



Furnierte MDF-Platte B2/E1 Eiche europäisch | A/B schlicht | Brettcharakter

Art-Nr. 04-001500



Beschreibung

Wir produzieren hochwertige edelfurnierte MDF-Platten E1 normal entflammbar mit einer Rohdichte von ca. 760 kg/m³ in über 120 unterschiedlichen Furnier-Holzarten. Die mitteldichte Holzfaserverplatte oder mitteldichte Faserplatte, kurz MDF-Platte, wird aus feinst zerfasertem, hauptsächlich rindenfreiem Nadelholz und durch eine schonende Verpressung hergestellt.

Verleimung

Furnierverleimung formaldehydfrei mit Prüfzeugnis über das Gesamtprodukt

Einsatzbereich

Möbel- und Innenausbau sowie Laden- und Messebau als Fronten, gebogene Möbelteile, Tisch- und Arbeitsplatten

Fügetechniken

Wir unterscheiden zwischen folgenden Fügearten wie die einzelnen Furnierblätter aneinander gefügt werden: gestürzt, Brettcharakter (auch geplankt oder mixmatch genannt), geschoben oder gedreht geschoben.

Standardformate

2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm, 2800 x 2070 mm, andere Formate oder Fixformatzuschnitte auf Anfrage

Standardstärke inkl. Furnier

04, 06/07, 09/10, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 31, 39 mm, andere Stärken auf Anfrage

Trägerplattenvarianten

edelfurnierte MDF-Platten schwer entflammbar, edelfurnierte MDF-Platten feuchtebeständig

Bitte fragen Sie die Formate, Stärken und Verfügbarkeit jeweils an.

Furniere, Furnier-Fixmasse und Furnierkanten

Zu allen furnierten MDF-Platten liefern wir Ihnen die passenden Furniere, Furnier-Fixmasse mit oder ohne rückseite Vliesbeschichtung und Furnierkanten. Fragen Sie uns einfach an.

Eigenschaften

Kategorie	Platten
Produktgruppe	Furnierte Platten
Längen	2800 mm
Breiten	2070 mm
Stärken	19 mm
Stärkeltoleranz	± 0.5 mm
Gewicht kg/Stück	71.580
Holzart	Eiche europäisch
Botanischer Name	Quercus robur/Quercus petraea
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Mitteleuropa Osteuropa
Herstellung/Ursprung	Italien Österreich Slowakei
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Trägermaterial	MDF-Platte
Emissionsklasse	E1
Klassifizierung	P2
Qualität Vorderseite	A Brettcharakter
Qualität Rückseite	B Brettcharakter (Innenfurnierqualität)
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Verleimung	PVAC Leim D3 nach DIN EN204
Zolltarifnummer	44129900
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

 [Prospekt Furnierte Platten](#)