



2-Schichtplatten Fi/Ta/Fö Altholz Typ 4A original gehackt, gebürstet

Art-Nr. 06-003233



Beschreibung

Die Sägefurniere in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A (1. Patina Originaloberfläche) werden aus original handbehauenen bzw. handgehackten Sparren und Balken geschnitten, gereinigt, getrocknet, besäumt, kalibriert auf ca. 5-6 mm und leicht gebürstet. Per Handarbeit werden alle Platten mit Echtholz ausgeflickt, was für ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild sorgt. Die Sägefurnierlamellen sind durch die technische Trocknung schädlingsfrei.

Verfügbare Längen

2250, 2500, 2750 und 3000 mm

Aufbau

2-Schicht-Aufbau, Sichtseite ca. 5-7 mm starke Lamelle (Sägefurnier) aus Altholz, Rückseite mit MDF/HDF-Träger ca. 3 mm

Einsatzbereich

ideal wenn Sonderstärken oder Spezialanwendungen gefragt sind wie für Schrankfronten, Küchenfronten, Türblätter, Tische und Abdeckungen, und vieles mehr

Sortierung und Qualität

ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal und sind kein Reklamationsgrund.

Ausfalläste

Die Lamellen sind nicht ausgeflickt und können erst nach der Verarbeitung der Lamellen ausgeflickt bzw. gekittet werden.

Eigenschaften

| | |
|---------------|-------------------|
| Kategorie | Altholz Platten |
| Produktgruppe | 2-Schichtplatten |
| Längen | 2750 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Breiten | 1240 mm |
| Stärken | 8 mm |
| Stärkentoleranz | ± 2.0 mm |
| Holzart | Fichte / Tanne / Föhre Altholz Original (1. Patina) |
| Botanischer Name | Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris |
| Holztyp | Nadelholz |
| Holzherkunft | Mitteleuropa |
| Herstellung/Ursprung | Österreich Tschechische Republik |
| Zertifizierung | nicht zertifiziert |
| Aufbau | 2-Schicht-Aufbau |
| Qualität Vorderseite | Altholz 1. Patina (original) |
| Qualität Rückseite | nicht sichtbar |
| Lamelle | durchgehend |
| Lamellenbreite | ab 40 mm kann fix oder fallend sein |
| Oberflächenstruktur | gebürstet handgehackt |
| Oberflächenbehandlung | roh unbehandelt |
| Holzfeuchte | 8% ± 2% |
| Verleimung | D3 nach DIN/EN204 |
| Zolltarifnummer | 44219900 |
| Verpackung | lose |
| Lagerartikel | ja |
| Liefertermin | ca. 3 bis 6 Arbeitstage |
| Postversand | nein |

Dokumente



Prospekt Altholz



Produktblatt Altholz 2-Schichtplatten HDF