



VILLA 35 by adler | Eiche Natur | classic | gebürstet | natur geölt

Art-Nr. 07-000035



Beschreibung

Eichefußboden liegt mehr denn je im Trend - was nicht weiter verwundert, schliesslich zählt Eiche zu den härtesten europäischen Hölzern. Sie ist also äusserst belastbar und extrem formstabil. Das macht Eichendielen zum idealen Fussboden in jedem Zuhause.

Um Eichendielen auch für das etwas kleinere Budget anbieten zu können, haben wir mit VILLA by adler 35 ein Fertigparkett mit einer etwas dünneren Nutzschicht von ca. 3.5 mm kreiert. Sie erhalten unsere Eichendiele VILLA by adler 35 in einer Breite von 186 mm und einer Länge von 1800 bis 2000 mm. Die Dielen sind auf der Längsseite mit einer Fase versehen, was den typischen Landhausdielencharakter schön hervorhebt. Wir bieten VILLA by adler 35 mit zwei maschinell gebürsteten bzw. strukturierten, geölten Oberflächen an: Sie haben die Wahl zwischen einem natürlichen Eichenholzton "natur" und der "swiss weiss" Oberfläche, welche einen weissen Farbschimmer hat. Es ist möglich, dass der Splintanteil am Rand der Diele etwas höher ist, wodurch die Diele am Rand etwas heller wird.

Die Landhausdiele VILLA by adler 35 ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. VILLA by adler 35 hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Masse und Verpackung

VILLA by adler 35 ist in der Dimension 1800/2000 x 186 x 14 mm lieferbar und ist in Kartons zu je 8 Dielen verpackt.

Sortierung

Gemäss unserer Werkssortierung beschreibt sich diese Qualität "economy" wie folgt: Sortierung mit Ästen, die braun ausgekittet sind. Ein leichter Splintanteil ist durchaus möglich. Es können Abschlüpfungen und Windrissbildung vorkommen, was der Natur einer rustikaleren Sortierung entspricht. Dies ist leider nicht zu verhindern.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Basis unserer Oberflächenbehandlung ist unsere NATURA+ WOCA geölte oxidative Öloberfläche auf einer maschinell gebürsteten Holzstruktur. Dies bedeutet, sie gehen auf den „harten“ Jahren, da die „weichen“ Jahresringe ausgebürstet wurden. Dies verstärkt die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Das VILLA by adler 35 Produkt kann sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unsere Landhausdiele VILLA by adler 35 auch für warmwasserbasierte Fußbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0,122 m²k / W (gemäß EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen VILLA by adler 35 auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem dreischichtig aufgebauten Mehrschichtparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die VILLA-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC-zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Landhausdielen
Längen	2200 mm
Breiten	186 mm
Stärken	14.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2	7.500
Inhalt VPE	1 Paket = 8 Dielen = 3.272 m2
Holzart	Eiche europäisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Mitteleuropa Osteuropa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	hellbraun
Härtegrad Brinell	37 N/mm²
Kollektion	VILLA by adler
Design	Landhausdiele 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 3.5 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	2-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.122 m²k/W (gemäß EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1

Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt VILLA 35 by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020