



ELÉGANCE by adler | Nussbaum amerikanisch |
classic | geschliffen | natur geölt

Art-Nr. 07-000099



Beschreibung

Holz ist ein lebendiges und faszinierendes Material, facettenreich und in jedem Stück einzigartig. Denken Sie allein an die verschiedenen Brauntöne der Eiche, von natürlich hell bis dunkelbraun, wenn das Holz geräuchert wurde. An edles Nussbaumholz mit seinem satten, warmen Dunkelbraun oder an das feurig leuchtende Rot eines Kirschbaums. Jede Holzart hat ihren Charakter und unterstreicht damit Ihren individuellen Wohnstil.

In unserer kurzen Landhausdielen ELÉGANCE by adler verarbeiten wir diese vielfältigen, edlen Laubhölzer. Das Format dieser kurzen, zweischichtig aufgebauten Parkettdiele umfasst 1090 x 130 x 10 mm, die Nutzschicht liegt bei ca. 4 mm. Das Trägermaterial besteht aus hochwertigen, massiven Fichtenstäben. Je nach Holzart können wir Ihnen eine oder auch zwei Sortierungen anbieten. Die Dielen sind ohne Fase, also mit einer scharfen, glatten Kante, gefertigt. Unserer natürlich warme, aber dennoch strapazierfähige NATURA+-Öloberfläche verleiht ELÉGANCE by adler den letzten Schliff. Einige Produkte sind auch lackiert erhältlich.

Der 2-Schichtparkett ELÉGANCE by adler ist formaldehydfrei und bauaufsichtlich zugelassen. Es entspricht der Brandschutzklasse Dfl-S1 – alle Eichendielen sogar der höheren Klasse Cfl-S1.

Masse und Verpackung

ELÉGANCE by adler wird in der Breite 130 mm sowie in der Länge von 1090 mm produziert. Die Parkettdielen sind Kartons zu je 12 Dielen verpackt.

Sortierung

Die meisten angebotenen Holzarten bieten wir Ihnen in einer sehr ruhigen premium Sortierung an und einer etwas astigeren "standard" Sortierung an. Einige Holzarten enthalten auch Splint.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Basis unserer Oberflächenbehandlung ist unsere NATURA+ WOCA geölte oxidative Öloberfläche. Die Kurzdielen in Eiche können Sie auch in unserer UV-gehärteten Acryllackierung erhalten. Wir empfehlen Ihnen bei den werksgeölten Oberflächen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Die Kurzdielen ELÉGANCE by adler ist zweischichtig aufgebaut und muss vollflächig verkleben werden. Durch ihren 2schichtigen Aufbau ist diese Parkettart prädestiniert für den Verbau auf einer warmwasserbasierten Fußbodenheizung. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0.079 bis 0.090 m²k / W (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen ELÉGANCE by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrer Kurzdielen ELÉGANCE by adler haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Die lackierte Version muss auch richtig gepflegt werden. Die Pflegehinweise finden Sie in unserer aktuellen Pflegeanleitung. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die ELÉGANCE -2-Schichtdielen kann auf Wunsch als FSC 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	2-Schichtparkett
Längen	1090 mm
Breiten	130 mm
Stärken	10.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2	5.600
Inhalt VPE	1 Paket = 12 Dielen = 1.704 m2
Holzart	Nussbaum amerikanisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	USA
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	dunkelbraun
Härtegrad Brinell	26 N/mm²
Kollektion	ELÉGANCE by adler
Design	Kurzdielen 1-Stab
Aufbau	2-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	ohne
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.079-0.090 m²k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Dfl-s1

Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt ELÉGANCE by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020