



## Fürstliche Mini-Dielen 38 by Atlas Holz AG Eiche | Farbton 108 | Sortierung 3

Art-Nr. 07-000309



---

## Beschreibung

Die Kollektion "Fürstliche Mini-Dielen 38 by Atlas Holz AG" ist eine 3-Schicht-Landhausdielen mit einer 3.8 mm Nuttschicht. Alle Oberflächen sind aus natürlichen Hartölen und Wachsen (oxidativ) auf Basis nachwachsender Rohstoffe entstanden.

### Stärke und Aufbau

15 mm, z.B. Deckschicht Eiche 3.8 mm, Mittellage Nadelholz 7.4 mm, Gegenzug Eiche 3.8 mm mit Splintanteil

### Nuttschicht

3.8 mm

### Dielenlänge

anfallend von 1800 bis 3200 mm, je nach Verfügbarkeit

### Dielenbreite

170, 200, 230 und 260 mm, gleiche m2-Menge pro Breite, gleiche m1-Menge pro Breite gegen Aufpreis möglich

### Oberflächenbehandlung

- oxidativ geölt
- roh unbehandelt
- matt lackiert

### Oberflächenstruktur

- gebürstet bzw. strukturiert
- geschliffen
- handgehobelt bzw. handgeschruppt gegen Aufpreis
- ausgearbeitet (auf alt gemacht)
- ausgearbeitet ausgeschliffen gegen Aufpreis

- geschlichtet gegen Aufpreis
- luftgetrocknet gegen Aufpreis
- sägerau mit Sägespuren gegen Aufpreis

## Sortierungen

- Sortierung 1 / astreine Holzauswahl mit Punkstäben und Verwachsungen bis max. 1.5 cm
- Sortierung 2 / astarme Holzauswahl mit Ästen (gesundastig) und Verwachsungen bis max. 5 cm
- Sortierung 3 / rustikale Holzauswahl wie gewachsen mit Ästen, Verwachsungen und Markröhren

## Verleimung

Unter Druck und Hitze mit Kaurit und Weissleim. Die Emmissionswerte liegen unterhalb der gesetzlichen Vorschriften.

## Beschaffenheit

Die Parkettdielen sind rundum mit Nut und Feder versehen. Die Kanten sind leicht angefast.

## Holzarten und Farbtöne

Eiche in über 20 Farbtönen von hell bis dunkel, Eiche gedämpft, Eiche smoke (angeräuchert), andere Holzarten je nach Verfügbarkeit

## Holzfeuchte

ca. 8 % Holzfeuchte, die auf Grund der Oberflächenbehandlung nur mittels Darrprobe ermittelt werden

## Verlegung und Bodenheizung

Die Parkettdielen müssen vollflächig mit einem lösemittelfreien und elastischen Klebstoff wie z.B. SikaBond®-54 FC EC1 auf den Unterboden verklebt werden. Der Landhausdielen sind für die Fussbodenheizung geeignet, jedoch darf die Oberflächentemperatur maximal 23°C bis 26°C betragen und die Vorlauftemperatur der Bodenheizung maximal 35°C bis 40°C. **Bitte beachten Sie die Pflegeanweisung unter Downloads.**

## Raumklima

Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 18 bis 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 bis 60 %. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist der Einsatz von Luftbefeuchtern empfehlenswert, um eine extreme Austrocknung des Parkettfußbodens zu vermeiden. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchte ist mit Fugenbildung zu rechnen. Die Fugen schliessen sich in der Regel nach der Heizperiode wieder. Während der Heizperiode können die Dielen extrem austrocknen. Es kann dadurch verstärkt zu Schwindrissen kommen. Bei normaler Raumfeuchtigkeit verschliessen sich diese weitgehend wieder. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten und im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für diese wir keine Haftung übernehmen.

## Pflege- und Reinigungsanweisung

Die Dielen dürfen innerhalb der ersten 14 Tage nach der Fertigstellung nur trocken durch Kehren oder Saugen gereinigt werden. Die Öl- bzw. Wachsoberfläche benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Zum Schutz der Dielen nur geeignetes Abdeckmaterial verwenden, z.B. Holzfaserplatten, Karton oder Stoffvlies (je nach Beanspruchung. Schaumvlies ist nicht geeignet! Nach 14 Tage muss eine Erst- bzw. Einpflege mit Naturhaus Refresher oder Naturhaus Ambientic erfolgen. Die Dielen müssen vor Gebrauch sorgfältig eingepflegt werden. Das Produkt "Naturhaus Refresher" ist in farblos, weiss oder für Räuchereiche verfügbar. Für die Reinigung verwenden Sie ausschliesslich einen Baumwollwischmop, heisses Wasser und den Wischwasserzusatz Naturhaus Clean & Polish erhältlich in farblos oder weiss. **Bitte beachten Sie die Pflegeanweisung unter Downloads.**

# Eigenschaften

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie       | Boden                                               |
| Produktgruppe   | Landhausdielen                                      |
| Länge           | fallend von 1600 bis 3200 mm, je nach Verfügbarkeit |
| Breite          | 170/200/230/260 mm gleiche m2-Menge pro Breite      |
| Stärke          | 15 mm                                               |
| Stärkeltoleranz | ± 0.4 mm                                            |

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gewicht kg/m2                       | 9.700                                     |
| Holzart                             | Eiche europäisch                          |
| Herkunft                            | Deutschland                               |
| Holzherkunft                        | Mitteleuropa   Osteuropa                  |
| Herstellung/Ursprung                | Deutschland                               |
| Farbe                               | weiss   hellbraun                         |
| Härtegrad Brinell                   | 37 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Kollektion                          | Fürstliche Mini-Dielen 38                 |
| Design                              | Mini-Diele 1-Stab                         |
| Aufbau                              | 3-Schicht-Aufbau                          |
| Sortierung                          | Sortierung 3                              |
| Nutzschicht                         | ca. 3.8 mm                                |
| Verbindung                          | Nut und Kamm                              |
| Oberflächenstruktur                 | gebürstet                                 |
| Oberflächenbehandlung               | oxidativ geölt                            |
| Fase                                | 2-seitig                                  |
| Verlegung                           | vollflächige Verklebung                   |
| Fussbodenheizung geeignet           | ja (siehe Merkblatt)                      |
| Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342) | 0.088 m <sup>2</sup> k/W (gemäss EN14342) |
| Brandschutzklasse (EN 13501-1)      | Cfl-s1                                    |
| Bauaufsichtliche Zulassung          | ja                                        |
| Formaldehydgehalt (EN 717-1)        | E1                                        |
| PCP Emission (CEN / TR 14823)       | 5 ppm                                     |
| Zolltarifnummer                     | 44187500                                  |
| Verpackung                          | lose foliert                              |
| Lagerartikel                        | nein                                      |
| Liefertermin                        | ca. 8 bis 12 Wochen                       |
| Postversand                         | nein                                      |

## Dokumente

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Prospekt Fürstliche Schlossdielen                  |
|  | Fürstliche Schlossdielen Pflegeanweisung           |
|  | Fürstliche Schlossdielen Verlegeanweisung          |
|  | Produktblatt Fürstliche Schlossdielen              |
|  | Produktblatt Fürstliche Schlossdielen Sortierungen |