



## MAXI 35 by adler | Eiche Nordic | economy | gebürstet | weiss geölt

Art-Nr. 07-000645



## Beschreibung

Ihr Bodenaufbau lässt nur eine Gesamtstärke von 10 mm zu, aber dennoch möchten Sie nicht auf einen natürlich-schönen Dielenboden aus Eiche verzichten? Dann ist unsere zweischichtig aufgebaute Landhausdiele MAXI by adler die richtige Lösung für Sie.

Mit MAXI by adler haben wir eine schöne Eiche-Landhausdiele mit der Nutzschicht von ca. 3.5 mm und einer Gesamtstärke von gerade einmal 10 mm im Sortiment. Erhältlich ist MAXI by adler in einer Breite von 186 mm und einer Länge bis 2200 mm. Sie ist auf der Längsseite gefast, was den für Landhausdielen so typischen Charakter schön unterstreicht. Die Farbpalette umfasst neben dem natürlichen Farbton der Eiche noch zwei verschiedene Weißtöne sowie einen etwas dunkleren, warmen Räuchereichen. Alle Dielen der Linie Maxi by adler sind maschinell strukturiert und mit unserer natürlich warmen aber dennoch strapazierfähigen NATURA+-Öberfläche versehen. Auf Wunsch können wir Ihnen diese Diele auch in unserer Premiumsortierung liefern.

Die Landhausdiele MAXI by adler ist formaldehydfrei und bauaufsichtlich zugelassen.

## Masse und Verpackung

MAXI by adler wird in der Breite 186 mm sowie in der Länge von 1800 bis 2200 mm produziert. Die Parkettdielen sind Kartons zu je 10 Dielen verpackt.

## Sortierung

Gemäß unserer Werksortierung beschreibt sich die Qualität "classic" eine Mischsortierung, die sowohl astreine als auch astige Dielenelemente enthalten kann. Die Sortierung kann einen leichten Spintanteil an den Rändern aufweisen.

## Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Basis unserer Oberflächenbehandlung ist unsere NATURA+ WOCA geölte oxidative Öberfläche auf einer maschinell gebürsteten Holzstruktur, bei der die „weichen Jahre“ der Eiche herausgebürstet werden. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten auf Grund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

## Verlegung & Fussbodenheizung

Auf Grund des zweischichtigen Aufbaus darf dieses Produkt nur vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Durch ihren 2-schichtigen Aufbau ist diese Parkettart

prädestiniert für den Verbau auf einer warmwasserbasierten Fußbodenheizung. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0.079 bis 0.090 m²k / W (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen MAXI by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

## Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem 2-Schichtparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

## Zertifizierung

Die MAXI-2-Schichtdielen kann auf Wunsch als FSC 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

# Eigenschaften

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kategorie                           | Boden                                                |
| Produktgruppe                       | 2-Schichtparkett                                     |
| Längen                              | 1800 mm                                              |
| Breiten                             | 186 mm                                               |
| Stärken                             | 10.0 mm                                              |
| Stärkeltoleranz                     | ± 0.4 mm                                             |
| Gewicht kg/m2                       | 5.400                                                |
| Inhalt VPE                          | 1 Paket = 10 Dielen = 3.350 m2                       |
| Holzart                             | Eiche astig                                          |
| Herkunft                            | Deutschland                                          |
| Holzherkunft                        | Mitteleuropa   Osteuropa                             |
| Herstellung/Ursprung                | Deutschland                                          |
| Farbe                               | weiss                                                |
| Härtegrad Brinell                   | 37 N/mm²                                             |
| Kollektion                          | MAXI by adler                                        |
| Design                              | Kurzdiele 1-Stab                                     |
| Aufbau                              | 2-Schicht-Aufbau                                     |
| Sortierung                          | rustico (sehr rustikal, grobastig, schwarz gekittet) |
| Nutzschicht                         | ca. 3.5 mm                                           |
| Verbindung                          | Nut und Kamm                                         |
| Oberflächenstruktur                 | gebürstet                                            |
| Oberflächenbehandlung               | oxidativ farblich geölt                              |
| Fase                                | 2-seitig                                             |
| Verlegung                           | vollflächige Verklebung                              |
| Fussbodenheizung geeignet           | ja (siehe Merkblatt)                                 |
| Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342) | 0.079-0.090 m²k/W (gemäss EN14342)                   |
| Brandschutzklasse (EN 13501-1)      | Dfl-s1                                               |
| Bauaufsichtliche Zulassung          | ja                                                   |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Formaldehydgehalt (EN 717-1)  | E0 5 µg/m <sup>3</sup>  |
| PCP Emission (CEN / TR 14823) | unter Nachweisgrenze    |
| Zolltarifnummer               | 44187500                |
| Verpackung                    | Kartonschachtel foliert |
| Lagerartikel                  | nein                    |
| Liefertermin                  | ca. 2 bis 4 Wochen      |
| Postversand                   | nein                    |

## Dokumente



Produktdatenblatt MAXI 35 by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung\_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020