



BASIC LONG by adler | Eiche Natur | classic | geschliffen | lackiert

Art-Nr. 07-000654



Beschreibung

Parkett aus Landhausdielen ist auch in großen Wohnbauprojekten sehr gefragt. Um auch für diesen Bereich ein Adler Parkettprodukt zu günstigen Konditionen anbieten zu können, haben wir die Kurzdielen BASIC LONG by adler mit den Maßen 1090 x 130 x 10 mm entwickelt. Diese kurze Eichendiele ist eine sehr preisgünstige Alternative zur normalen zwei- oder dreischichtigen Landhausdiele, wird aber dennoch nach den hohen Adler Qualitätskriterien in Dirlwang Deutschland produziert.

BASIC LONG by adler LONG bieten wir in nur drei verschiedenen Oberflächen und einer Mischsortierung "classic" an. Dies erlaubt uns, größere Chargen zu fahren und die erzielten Kosteneinsparungen im Produktionsablauf an unsere Kunden weiterzugeben. Die Kurzdielen BASIC LONG by adler hat zudem eine etwas geringere Nutzschicht aus ca. 3.0 mm Eichen-Sägefurnier sowie ein etwas günstigeres Trägermaterial aus HDF, welches ebenfalls den Kostensatz verringert.

Durch die Nutzschicht von ca. 3 mm entspricht diese Kurzdielen nur der Brandschutzklasse Dfl-S1. Aufgrund der verbauten HDF-Trägerschicht ist dieser Parkett leider nicht formaldehydfrei, sondern entspricht dem E1-Standard. Diese Kurzdielen Basic by adler LONG hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Masse und Verpackung

BASIC by adler wird in der Breite 130 mm sowie in der Länge von 1090 mm produziert. Die Parkettdielen sind Kartons zu je 12 Dielen verpackt.

Sortierung

Die Parkettriemen werden in der Sortierung "classic" produziert.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Kurzdielen BASIC LONG by adler können Sie sowohl in unserer UV-gehärteten Acryllackierung erhalten als auch auf Basis unserer NATURA+ WOCA geölten Oberflächenbehandlung. Die geölte Version ist immer auf einer maschinell gebürsteten Oberfläche. Wir empfehlen Ihnen bei den werksgeölten Oberflächen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz"

Verlegung & Fussbodenheizung

Der Einzelstab BASIC LONG by adler ist zweischichtig aufgebaut und muss vollflächig verkleben werden. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca.

0.060 m²k / W (gemäss EN14342). Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem Parkettboden haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Die lackierte Version muss auch richtig gepflegt werden. Die Pflegehinweise finden Sie in unserer aktuellen Pflegeanleitung. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	2-Schichtparkett
Längen	1090 mm
Breiten	130 mm
Stärken	9.5 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2	8.200
Inhalt VPE	1 Paket = 12 Dielen = 1.704 m2
Holzart	Eiche europäisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Mitteleuropa Osteuropa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	hellbraun
Härtegrad Brinell	37 N/mm²
Kollektion	BASIC LONG by adler
Design	Kurzdiele 1-Stab
Aufbau	2-Schicht-Aufbau mit HDF-Träger
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 3.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	lackiert
Fase	ohne
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.060 m²k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Dfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein

Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt BASIC LONG by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung BASIC 2014-2019