



3-Schicht-Wandverkleidung Fi/Ta/Fö Altholz Typ 1F geschliffen

Art-Nr. 08-000009



Beschreibung

Die Wandverkleidungen mit Dreischichtaufbau aus Altholz sind gefast und bieten die Möglichkeit einzelnen Dielen an der Wand sowie an die Decke zu montieren. Die 3-schichtigen Altholzdielen sind rundum mit Nut und Feder. Die Decklamellen in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 1F werden aus alten Balken oder alten Bodenbrettern (2. Patina) geschnitten, gedämpft und geschliffen. Sie weisen ein intensives Wurmbild mit Rissen auf.

Verfügbare Breite

Dielenbreite zwischen 150 bis 330 mm, gegen Aufpreis auch in Sonder- oder Fixbreiten

Verfügbare Längen

fallend von 1800 bis 5000 mm, gegen Aufpreis auch in Fixlängen möglich

Aufbau

Stärke 19 mm = 6.5/6.5/6.5 mm, andere Stärken auf Anfrage

Mittellage

Die Mittellage der 3-Schicht-Wandverkleidung aus Altholz besteht aus "Fichte neu".

Rückseite/Gegenzug

Die Rückseite ist standardmässig aus Fichte/Tanne neu, geschliffen und nicht geflickt.

Einsatzbereich

Die Wandverkleidungen bieten eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten für Wände und Decken.

Optik: ausflicken

Risse oder Astlöcher werden mit echtem Holz in Handarbeit ausgebessert bzw. teilweise mit Altholzkitt ausgeflickt. Das Ergebnis ist eine optisch stimmige und natürliche Altholzoberfläche. Wir verzichten bei ausflicken auf Silikon oder ähnliche chemischen Füllmitteln, da diese nur die Optik sowie die Haptik einer Oberfläche stören. Chemisch ausgebesserte Stellen ziehen Staub an und lassen sich schlecht reinigen.

Optik: Sortierbild

Nur geschultes und motiviertes Personal mit ausreichender Erfahrung schaffen Altholzoberflächen mit einzigartigem Charakter. Ein harmonisches Bild und eine gleichbleibende Qualität bei jeder Diele ist besonders wichtig. Genaue Richtlinien und viel Gespür für eine ausgewogene Sortierung verhindern Wandbilder mit „Zebraoptik“, das Gesamtbild stören und unruhig erscheinen lassen.

Optik: Schädlinge

Nur ein Befall des Klopfkäfers verschönert das alte Holz und gibt der Oberfläche eine einzigartige Optik. Wir verwenden kein Rohholz für unsere Dreischichtwandpaneele, dass durch den Hausbock oder durch Weiss-, Braun- und Blaufäule zerstört wurde.

Eigenschaften

Kategorie	Altholz Wand und Decke
Produktegruppe	3-Schicht-Wandverkleidungen
Länge	fallend von 2000 bis 5000 mm, je nach Verfügbarkeit
Breite	fallend von 8 bis 22 cm, Hauptbreite 12 bis 18 cm
Stärken	19 mm
Gewicht kg/m ²	9.200
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz gedämpft (2. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Holzherkunft	Mitteleuropa
Herstellung/Ursprung	Österreich Slowakei
Zertifizierung	nicht zertifiziert CE-Kennzeichnung
Farbe	braun
Farbton	mittelton
Profil	Bodenriemen
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Qualität Vorderseite	Altholz 2. Patina
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	10% ± 2%
Zolltarifnummer	44219900
Verpackung	lose
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Altholz