



## Terrassendielen Cumaru | 1850-6100x145x25 mm | glatt/egalisiert

Art-Nr. 09-000431



- Varianten

Einheit:

m<sup>2</sup>

<b>3'350 mm</b>	<b>am Lager</b>	CHF 136.00 /m <sup>2</sup> CHF 136.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 0,486 m <sup>2</sup> )
<b>3'650 mm</b>	<b>am Lager</b>	CHF 136.00 /m <sup>2</sup> CHF 136.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 0,529 m <sup>2</sup> )
<b>5'500 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 146.00 /m <sup>2</sup> CHF 146.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 0,798 m <sup>2</sup> )
<b>5'800 mm</b>	<b>am Lager</b>	CHF 146.00 /m <sup>2</sup> CHF 146.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 0,841 m <sup>2</sup> )

## Beschreibung

Die Holzart Cumaru ist eines der schwersten Hölzer der Welt und ist sehr gut geeignet im Aussenbereich vor allem für Terrassen. Es ist sehr witterungsbeständig sowie resistent gegen Pilze und Insekten.

Die Baumart Cumaru kommt im gesamten tropischen Mittelamerikas und im nördlichen Südamerika vor. Cumaru ist sehr bekannt wegen seiner Frucht der Tonkabohne mit seiner medizinischen Wirkung. Das Cumaru-Holz nimmt wegen seiner hohen Dichte Feuchtigkeit nur minimal auf und hat somit ein geringes Quell- und Schwindeverhalten. Die Holzart eignet sich hervorragend für Terrassen auch mit Poolumrandungen oder im Teichbereich.

Cumaru hat ein grosses Farbspektrum von hellrot über dunkelrot bis rotbraun. Das Holz blutet nur sehr wenig aus, d.h. es werden sehr wenig farbige Holzinhaltstoffe ausgewaschen.

## Sortierung und Besonderheiten

Unsere Cumaru-Terrassendielen sind sortiert. Jedoch gelten bei Terrassendielen folgende holztypischen Eigenschaften und Besonderheiten nicht als

Beanstandungsgrund: Trockenrisse, Oberflächenrisse, Endrisse, Äste, Verfärbungen, Wechseldrehwuchs, Harzgallen, Harzaustritt und "Pinholes" (Frasskanäle, die durch Frischholzinsekten verursacht werden, jedoch ohne Einfluss auf die Haltbarkeit oder die statischen Eigenschaften).

Die lagerungs- oder transportbedingten Wasser- oder Stockflecken auf dem Holz werden nach kurzer Zeit durch die UV-Strahlung oder beim Einölen der Terrassendielen gänzlich verschwinden. Lagern Sie die Terrassendielen vor dem Einbau stets an einem gut belüfteten, trocknen Ort auf Kantholz gestapelt, jedoch ohne Folienabdeckung. Terrassendielen sind bei Lieferung nicht rechtwinklig und massgenau gekappt und müssen immer bei Montage sauber auf das Endmass gekappt werden.

## Oberfläche

Wir empfehlen Ihnen immer eine glatte Oberfläche. Glatt gehobelte Oberflächen haben Vorteile gegenüber fein geriffelten, grob geriffelten bzw. genuteten Oberflächen. Eine glatte Sichtseite ist nicht rutschiger, trocknet schneller, lässt sich einfacher reinigen, das Wasser kann besser abfließen und es bildet sich kein Moos oder sammelt sich kein Dreck in den Rillen an wie bei einer geriffelten Oberfläche. Bei glatten Oberflächen können Sie meistens beide Seiten je nach Geschmack verwenden. Bitte beachten Sie, dass meistens eine Seite nur egalisiert ist, d.h. teilweise nicht sauber ausgehobelt auf der gesamten Länge. Glatte Terrassendielen können Sie jederzeit schleifen bzw. schleifen, wenn nötig oder gewünscht. So können Sie leichte Beschädigungen ausbessern oder die gesamte Terrasse erneuern, wenn diese nach einigen Jahren vergraut ist.

## Montage

Die Montage muss fachgerecht erfolgen, d.h. maximaler Abstand der Unterkonstruktion ca. 45-50 cm, Terrasse muss gut hinterlüftet sein, Verhinderung von Staunässe durch konstruktiven Holzschutz. Bitte verwenden Sie für die Montage ausschliesslich Befestigungsmaterialien aus rostfreiem Edelstahl (V2A bzw. V4A). Einfaches, nur verzinktes Befestigungsmaterial reagiert mit den Inhaltsstoffen des Holzes und führen zu unschönen, meist dunklen Verfärbungen. Bei einer sichtbaren Verschraubung müssen die Löcher vorgebohrt werden, um Risse und Absplitterungen aufgrund der Spannung im Holz zu vermeiden. Behandeln Sie die Terrassendielen mit einem Hirnholzschutzmittel an den Stirnenden, um trockenbedingte Risse an den Dielenenden zu verhindern.

## Reinigung & Pflege

Ihr Terrassenboden lebt! Holz ist ein natürlicher Werkstoff und reagiert auf die Einflüsse der Natur. Reinigen Sie Ihre Terrassendielen einmal pro Jahr mit einem Intensivreiniger und einer Bürste, damit vermeiden Sie Moos- und Algenbildung und die Oberfläche bleibt schön silbergrau. Nach der Grundreinigung empfehlen wir Ihnen Ihre Terrasse mit einem speziellen Aussenöl zu behandeln. Sie sättigen mit dem Öl die Fasern und somit verringert sich die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz. Das Holz quillt und schwindet somit weniger stark. Durch eine regelmässige Ölbehandlung beugen Sie Rissbildungen den Dielen vor, die bei starken Temperaturschwankungen auftreten können.

# Eigenschaften

Kategorie	Garten
Produktgruppe	Terrassendielen aus Holz
Breiten	145 mm
Stärken	25 mm
Gewicht kg/m <sup>2</sup>	25.000
Holzart	Cumaru
Botanischer Name	Dipteryx odorata
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Brasilien
Herstellung/Ursprung	Brasilien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	rotbraun
Farbton	mittelton
Dauerhaftigkeitsklasse	1 / sehr dauerhaft, über 25 Jahre
Profil	glatt/egalisiert
Seitlich genutet	nein
Aufbau	massiv

Sortierung	standard unsortiert, A/B/C (Sortierungen ohne bestimmtes Mengenverhältnis)
Ausblutung	leicht
Oberflächenstruktur	gehobelt
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	16% ± 4%
Zolltarifnummer	44072990
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

## Dokumente



Prospekt Terrassendielen



Prospekt Holz im Garten



Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau



Terrassenpflege Anleitung



Terrassenmontage Merkblatt