



Unterkonstruktionslatten Mandioqueira keilgezinkt | 4-seitig glatt | FSC®-zertifiziert

Art-Nr. 10-000097



Beschreibung

Mandioqueira stammt vorwiegend aus dem tropischen Südamerika. Das Holz hat eine grosse Vielfalt an Farben von hellgrau über rosa bis rotbraun oder violettbraun. Auf Grund der Artenvielfalt von Mandioqueira ist die natürliche Dauerhaftigkeit (2-3) nicht einheitlich, kann jedoch mit 2-3 eingestuft werden. Die Unterkonstruktion aus Mandioqueira stammt aus legalem und FSC 100% zertifiziertem Holzeinschlag. Die Unterkonstruktionslatten sind unbehandelt, keilgezinkt und 4-seitig gehobelt.

Sortierung

Die Unterkonstruktionen (UK) sind generell in einer Standardqualität lieferbar. Dabei können vereinzelt Unterkonstruktionen mit Beschädigungen, Rissen, nicht sauber ausgehobelte Stellen und Ausfalläste vorkommen. Die Ware ist nicht nachsortiert und enthält daher alle Sortierungen von A bis C. Die einzelnen Unterkonstruktionslatten sind vereinzelt nicht in voller Länge verwendbar und müssen bauseits gesund gekappt werden. Wir empfehlen Ihnen mindestens 10% Warenmenge als Reserve bzw. Verschnitt einzuplanen.

Montage

Die Montage muss fachgerecht erfolgen, d.h. maximaler Abstand der Unterkonstruktion darf höchstens ca. 40-45 cm betragen. Es muss ein Gefälle von mindestens 2 % in der Brettlängsrichtung eingehalten werden. Die Terrassendielen müssen gut hinterlüftet sein. Verhinderung von Staunässe muss durch konstruktiven Holzschutz wie Gummi- oder Kunststoffunterlagen erfolgen. Bitte verwenden Sie für die Montage ausschliesslich Befestigungsmaterialien aus rostfreiem Edelstahl (V2A bzw. V4A). Einfaches nur verzinktes Befestigungsmaterial reagiert mit den Inhaltsstoffen des Holzes und führen zu unschönen meist dunklen Verfärbungen. Bei einer sichtbaren Verschraubung müssen die Löcher vorgebohrt werden um Risse und Absplitterungen durch auf Grund der Spannung im Holz zu vermeiden. Behandeln Sie die Terrassendielen mit einem Hirnholzschutzmittel an den Stirnenden um trockenbedingte Risse an den Dielenenden zu verhindert.

Eigenschaften

Kategorie	Garten
Produktgruppe	Unterkonstruktion
Längen	3900 mm
Breiten	68 mm
Stärken	45 mm

Gewicht kg/Stück	860.000
Holzart	Mandioqueira
Botanischer Name	Qualea albiflora
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Südamerika Brasilien
Herstellung/Ursprung	Niederlande
Zertifizierung	FSC®100%
Dauerhaftigkeitsklasse	2 / dauerhaft, 15 bis 25 Jahre
Aufbau	massiv keilgezinkt
Ausblutung	leicht
Zolltarifnummer	44071990
Verpackung	lose
Lagerartikel	Abverkauf (nur solange Vorrat)
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

	Prospekt Terrassendielen
	Prospekt Holz im Garten
	Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau
	Terrassenmontage Merkblatt