



Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv | 4-seitig glatt | FSC®-zertifiziert

Art-Nr. 10-000113



- Varianten

Einheit:

m1

<i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i>	am Lager	CHF 11.20 /m1 CHF 11.20 /m1	m1	Stück (je 2,15 m1)
<i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i>	am Lager	CHF 11.20 /m1 CHF 11.20 /m1	m1	Stück (je 3,05 m1)
<i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i>	am Lager	CHF 11.20 /m1 CHF 11.20 /m1	m1	Stück (je 3,95 m1)
<i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i>	am Lager	CHF 11.20 /m1 CHF 11.20 /m1	m1	Stück (je 4,85 m1)

Beschreibung

Angelim Pedra stammt aus Mittel- oder Südamerika. Es ist ein sehr hartes Holz und eignet sich bestens für den Ausseneinsatz dank der guten Resistenz (Dauerhaftigkeitsklasse 2) und seinen technischen Eigenschaften. Das Holz ist 100 % FSC zertifiziert und stammt aus legalem Holzeinschlag. Die Unterkonstruktion ist unbehandelt, keilgezinkt oder massiv (unverleimt) und 4-seitig gehobelt.

Sortierung

Die Unterkonstruktionen (UK) sind generell in einer Standardqualität lieferbar. Dabei können vereinzelt Unterkonstruktionen mit Beschädigungen, Rissen, nicht sauber ausgehobelte Stellen und Ausfalläste vorkommen. Die Ware ist nicht nachsortiert und enthält daher alle Sortierungen von A bis C. Die einzelnen Unterkonstruktionslatten sind vereinzelt nicht in voller Länge verwendbar und müssen bauseits gesund gekappt werden. Wir empfehlen Ihnen mindestens 10% Warenmenge als Reserve bzw. Verschnitt einzuplanen.

Montage

Die Montage muss fachgerecht erfolgen, d.h. maximaler Abstand der Unterkonstruktion darf höchstens ca. 40-45 cm betragen. Es muss ein Gefälle von mindestens 2 % in der Brettlängsrichtung eingehalten werden. Die Terrassendielen müssen gut hinterlüftet sein. Verhinderung von Staunässe muss durch konstruktiven Holzschutz wie Gummi- oder Kunststoffunterlagen erfolgen. Bitte verwenden Sie für die Montage ausschliesslich Befestigungsmaterialien aus rostfreiem Edelstahl (V2A bzw. V4A). Einfaches nur verzinktes Befestigungsmaterial reagiert mit den Inhaltsstoffen des Holzes und führen zu unschönen meist dunklen Verfärbungen. Bei einer sichtbaren Verschraubung müssen die Löcher vorgebohrt werden um Risse und Absplitterungen durch auf Grund der Spannung im Holz zu vermeiden. Behandeln Sie die Terrassendielen mit einem Hirnholzschutzmittel an den Stirnenden um trockenbedingte Risse an den Dielenenden zu verhindern.

Eigenschaften

Kategorie	Garten
Produktegruppe	Unterkonstruktion
Breiten	68 mm
Stärken	45 mm
Gewicht kg/Stück	1100.000
Holzart	Angelim Pedra
Botanischer Name	Hymenolobium spp.
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Südamerika Brasilien
Herstellung/Ursprung	Brasilien
Zertifizierung	100% PEFC
Dauerhaftigkeitsklasse	2 / dauerhaft, 15 bis 25 Jahre
Aufbau	massiv
Ausblutung	mittel
Zolltarifnummer	44071990
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Terrassendielen



Prospekt Holz im Garten



Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau



Terrassenmontage Merkblatt