



Furniere Fichte Altholz gedämpft 2.40 mm

t-Nr. 01-000175



Beschreibung

Fichte Altholz sind Furniere aus alten Brettern, Balken, Sparren, Strickwänden oder Blockwänden. Das alte Fichtenholz wird meist aus Abbrüchen von Bauernhöfen, Wohnhäusern oder Fabrikengebäuden gewonnen bzw. zurückgebaut. Wir recyceln das Holz und geben ihm ein zweites Leben! Altholz hat somit einen unverwechselbaren Charakter mit seinen Rissen, Ästen und Zapflöchern sowie warmen Farbtönen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Fichte Altholz gedämpft, Fichte Antikholz gedämpft

Englisch: Reclaimed steamed spruce, Steamed vintage spruce, Steamed antique spruce

Französisch: Epicéa étuvé vieux bois, epicéa étuvé récupéré

Italienisch: Abete evaporato vecchio legno, abete evaporato recuerato

Spanisch: Abeto madera vieja, pícea madera vieja, abeto recuperado, abeto antiguo

Niederländisch: Sloophouten Vuren, sloophouten fijnspar

Portugiesisch: Abeto velha, espruce velha, abeto antigo, espruce antigo

Arabisch: Sanawbar saghir

Chinesisch: 図図

Verfügbare Furnierstärken

1.4, 2.4 mm und Sägefurnier 7 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Hauptsächlich stammt das Fichten Altholz aus Mittel-, Nord- und Nordost-Europa bis nach Russland und Skandinavien. Das Altholz wird sorgfältig aus alten Gebäuden gewonnen und danach zu Furnieren verarbeitet.

Merkmale und Holzfarbe

Beim Fichte Altholz sind die Jahrringe deutlich zu erkennen. Durch die teilweise Jahrzehntelange Benutzung des Holzes ergibt sich ein unverwechselbarer Charakter mit Rissen und Ästen. Der Farbton ist meistens hell- bis graubraun und wärmer als bei neuem Fichtenholz. Altholz wird oft leicht gedämpft bzw. gekocht.

Eigenschaften

Kategorie	Furniere Altholz
Produktegruppe	Furniere gemessert
Stärken	2.40 mm
Gewicht kg/m2	1.150
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz gedämpft (2. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland Italien Kroatien Österreich Schweiz
Herstellung/Ursprung	Österreich
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	braun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Türen Konstruktionsholz
Zolltarifnummer	44081000
Verpackung	bundweise, ca. 6 Blatt min. 3-6 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Altholz



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration