



Furniere Fichte Altholz gedämpft 4.00 mm

Art-Nr. 01-000176



Beschreibung

Fichte Altholz sind Furniere aus alten Brettern, Balken, Sparren, Strickwänden oder Blockwänden. Das alte Fichtenholz wird meist aus Abbrüchen von Bauernhöfen, Wohnhäusern oder Fabrikengebäuden gewonnen bzw. zurückgebaut. Wir recyceln das Holz und geben ihm ein zweites Leben! Altholz hat somit einen unverwechselbaren Charakter mit seinen Rissen, Ästen und Zapflöchern sowie warmen Farbtönen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Fichte Altholz gedämpft, Fichte Antikholz gedämpft

Englisch: Reclaimed steamed spruce, Steamed vintage spruce, Steamed antique spruce

Französisch: Epicéa étuvé vieux bois, epicéa étuvé récupéré

Italienisch: Abete evaporato vecchio legno, abete evaporato recuperato

Spanisch: Abeto madera vieja, píceo madera vieja, abeto recuperado, abeto antiguo

Niederländisch: Sloophouten Vuren, sloophouten fijnspar

Portugiesisch: Abeto velha, espruce velha, abeto antigo, espruce antigo

Arabisch: Sanawbar saghir

Chinesisch: 杉木

Verfügbare Furnierstärken

1.4, 2.4 mm und Sägefurnier 7 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Hauptsächlich stammt das Fichten Altholz aus Mittel-, Nord- und Nordost-Europa bis nach Russland und Skandinavien. Das Altholz wird sorgfältig aus alten Gebäuden gewonnen und danach zu Furnieren verarbeitet.

Merkmale und Holzfarbe

Beim Fichte Altholz sind die Jahrringe deutlich zu erkennen. Durch die teilweise Jahrzehntelange Benutzung des Holzes ergibt sich ein unverwechselbarer Charakter mit Rissen und Ästen. Der Farbton ist meistens hell- bis graubraun und wärmer als bei neuem Fichtenholz. Altholz wird oft leicht gedämpft bzw. gekocht.

Eigenschaften

Stärken	4.00 mm
Gewicht kg/m2	1.920
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Zolltarifnummer	44081000
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration