



Balken Eiche Altholz Typ 4E handgehackt, grob gereinigt 150-200 mm

Art-Nr. 02-000901



Beschreibung

Handgehackte, handgehobelte bzw. handbehauene Balken aus Eiche werden aus alten Bauernhäusern, Ställen oder Fabriken rückgebaut. Handgehackte Sparren aus Dachstühlen eignen sich dank ihrer schwächeren Dimension ideal für den Innenausbau, Möbelbau oder als sichtbare Dachkonstruktion bei Neubauten. Die Altholzbalken sind ungereinigt oder nur leicht mit dem Wasser bzw. mit einem Hochdruckreiniger gewaschen.

Die Altholzbalken werden nicht technisch getrocknet. Auf Wunsch können wir die Altholzbalken in unseren Trocknungskammern auf 12% +/- 4% Holzfeuchte getrocknet. Gleichzeitig werden durch den Trocknungsvorgang die Schädlinge im Holz zerstört.

Dimension

von 10/12 bis 25/30 cm, je nach Verfügbarkeit

Länge

von 2 bis 12 m, je nach Verfügbarkeit

Qualität und Sortierung

Altholz zeichnet sich durch ein ausgeprägtes, kräftiges Holzbild aus, d.h. altersbedingte Farbunterschiede, unregelmässige Wurmstichigkeit, Trockenrisse, Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen sowie Farbunterschiede sind zulässig und ein besonderes Merkmal.

Nägel

Altholz ist sichtbar entnagelt. Es können sich immer abgebrochene bzw. kaum sichtbare Nägel im Holz befinden. Vor Weiterverarbeitung muss das Holz gründlich geprüft werden. Wir schliessen jegliche Haftung für Beschädigungen an Maschinen oder dergleichen aus.

Schädlinge & vorbeugender Holzschutz

Altholz muss auf jeden Fall zusätzlich vor der Verarbeitung oder dem Einbau gegen Schädlinge behandelt werden. Wir empfehlen Ihnen "Borsalz" oder "Arbezol Spezial" als Holzschutzmittel. Wir schliessen jegliche Haftung auf Grund von Schädlingsbefall aus.

Eigenschaften

Kategorie	Altholz
Produktegruppe	Balken und Sparren
Gewicht kg/m3	840.000
Holzart	Eiche Altholz Original (1. Patina)
Botanischer Name	Quercus spp.
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Kroatien Österreich Slowenien Ungarn
Herstellung/Ursprung	Kroatien Österreich Slowenien Ungarn
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	mix grau-braun-schwarz
Farbton	dunkel
Verwendung	Innenausbau Konstruktionsholz Wand Decke
Oberflächenstruktur	handgehackt
Holzfeuchte	16% ± 4%
Zolltarifnummer	44079110
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Altholz