



## 3-Schichtplatten Fi/Ta/Fö Altholz Typ 1F einseitig geschliffen

Art-Nr. 06-001515



- Varianten

Einheit:

m<sup>2</sup>

<b>1'800 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,196 m <sup>2</sup> )
<b>1'900 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,318 m <sup>2</sup> )
<b>2'000 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,44 m <sup>2</sup> )
<b>2'100 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,562 m <sup>2</sup> )
<b>2'200 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,684 m <sup>2</sup> )
<b>2'300 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,806 m <sup>2</sup> )
<b>2'400 mm</b>	<b>bitte anfragen</b>	CHF 341.00 /m <sup>2</sup> CHF 341.00 /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück (je 2,928 m <sup>2</sup> )
		CHF 341.00 /m <sup>2</sup>		

## Beschreibung

Die Decklamellen in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 1F werden aus alten Balken oder alten Bodenbrettern geschnitten, gedämpft und geschliffen. Sie weisen ein intensives Wurmbild mit Rissen auf. Per Handarbeit werden alle Platten mit Echtholz ausgeflickt, was für ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild sorgt.

## Verfügbare Längen

fallend von 2000 bis 5000 mm

## Aufbau

Stärke 19 mm = 6.5/6.5/6.5 mm, andere Stärken auf Anfrage möglich

## Mittellage

Die Mittellage der 3-Schichtplatten Altholz besteht aus "Fichte neu". Auf Kundenwunsch verarbeiten wir die Mittellagen mit besonderen Eigenschaften (z.B. Brandschutz oder Leichtbau).

## Rückseite/Gegenzug

Beim Typ 1F verwenden wir meistens Neuholz auf der Rückseite. Die Rückseite ist standardmässig geschliffen und nicht geflickt.

## Einsatzbereich

Die Platten bieten eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten wie Wandverkleidungen, Möbel, Türen, Holzfussböden.

## Optik: ausflicken

Risse oder Astlöcher werden ausschliesslich mit echtem Holz in Handarbeit ausgebessert. Das Ergebnis ist eine optisch stimmige und natürliche Altholzoberfläche. Wir verzichten bei ausflicken auf Silikon oder ähnliche chemischen Füllmitteln, da diese nur die Optik sowie die Haptik einer Oberfläche stören. Chemisch ausgebesserte Stellen ziehen Staub an und lassen sich schlecht reinigen.

## Optik: Sortierbild

Nur geschultes und motiviertes Personal mit ausreichender Erfahrung schaffen Altholzoberflächen mit einzigartigem Charakter. Ein harmonisches Bild und eine gleichbleibende Qualität bei jeder Platte ist besonders wichtig. Genaue Richtlinien und viel Gespür für eine ausgewogene Sortierung verhindern Plattenbilder mit „Zebraoptik“, das Gesamtbild stören und unruhig erscheinen lassen.

## Optik: Leimfugen

Die Leimfugen sind stets zueinander verpresst und bilden ein optisch einheitliches Plattenbild. Bei minderwertigen Industrieproduktionen beeinträchtigen offene Leimfugen nicht nur die Optik, sondern auch die Belastbarkeit und Lebensdauer einer Dreischichtplatte.

## Optik: Schädlinge

Nur ein Befall des Klopfkäfers verschönert das alte Holz und gibt der Oberfläche eine einzigartige Optik. Wir verwenden kein Rohholz für unsere Dreischichtplatten, dass durch den Hausbock oder durch Weiss-, Braun- und Blaufäule zerstört wurde.

# Eigenschaften

Kategorie	Altholz   Platten
Produktgruppe	3-Schichtplatten
Breiten	1220 mm
Stärken	19 mm
Stärkeltoleranz	± 1.0 mm
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz gedämpft (2. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Holzherkunft	Österreich   Mitteleuropa
Herstellung/Ursprung	Slowakei
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Aufbau	3-Schicht-Aufbau

---

Qualität Vorderseite	Altholz 2. Patina
Qualität Rückseite	nicht sichtbar
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	fallend 80 mm und breiter
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	8% ± 2%
Verleimung	D3 nach DIN/EN204
Zolltarifnummer	44219900
Verpackung	lose
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Wochen
Postversand	nein

---

## Dokumente



Prospekt Altholz



Prospekt Altholzoberflächen

---