



## 2-Schichtplatten Fi/Ta/Fö Altholz Typ 4A original gehackt, gebürstet

Art-Nr. 06-003233



---

## Beschreibung

Die Sägefurniere in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A (1. Patina Originaloberfläche) werden aus original handbehauenen bzw. gehackten Sparren und Balken geschnitten, gereinigt, getrocknet, besäumt, kalibriert auf ca. 5-6 mm und leicht gebürstet. Per Handarbeit werden alle Platten mit Echtholz ausgefleckt, was für ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild sorgt. Die Sägefurnierlamellen sind durch die technische Trocknung schädlingsfrei.

### Verfügbare Längen

2250, 2500, 2750 und 3000 mm

### Aufbau

2-Schicht-Aufbau, Sichtseite ca. 5-7 mm starke Lamelle (Sägefurnier) aus Altholz, Rückseite mit MDF/HDF-Träger ca. 3 mm

### Einsatzbereich

ideal wenn Sonderstärken oder Spezialanwendungen gefragt sind wie für Schrankfronten, Küchenfronten, Türblätter, Tische und Abdeckungen, und vieles mehr

### Sortierung und Qualität

ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal und sind kein Reklamationsgrund.

### Ausfalläste

Die Lamellen sind nicht ausgefleckt und können erst nach der Verarbeitung der Lamellen ausgefleckt bzw. gekittet werden.

## Eigenschaften

Kategorie	Altholz   Platten
Produktgruppe	2-Schichtplatten
Längen	2750 mm

Breiten	1240 mm
Stärken	8 mm
Stärkentoleranz	± 2.0 mm
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz Original (1. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Holzherkunft	Mitteleuropa
Herstellung/Ursprung	Österreich   Tschechische Republik
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Aufbau	2-Schicht-Aufbau
Qualität Vorderseite	Altholz 1. Patina (original)
Qualität Rückseite	nicht sichtbar
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	ab 40 mm kann fix oder fallend sein
Oberflächenstruktur	gebürstet   handgehackt
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	8% ± 2%
Verleimung	D3 nach DIN/EN204
Zolltarifnummer	44219900
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

## Dokumente



Prospekt Altholz



Produktblatt Altholz 2-Schichtplatten HDF