



2-Schichtplatten Fi/Ta/Fö Altholz Typ 3B braun sonnenverbrannt, gebürstet

Art-Nr. 06-003235



Beschreibung

Die Sägefurniere in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 3B (1. Patina Originaloberfläche) werden aus alten sonnenverbrannten Scheunenvetäfelungen geschnitten, getrocknet, besäumt, kalibriert auf ca. 5-6 mm und leicht gebürstet. Der Farbton ist unterschiedlich von hellbraun-braun-dunkelbraun bis hellgrau-grau-dunkelgrau-schwarz. Per Handarbeit werden alle Platten mit Echtholz ausgeflickt, was für ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild sorgt. Die Sägefurnierlamellen sind durch die technische Trocknung schädlingfrei.

Verfügbare Längen

2250, 2500, 2750 und 3000 mm

Aufbau

2-Schicht-Aufbau, Sichtseite ca. 5-7 mm starke Lamelle (Sägefurnier) aus Altholz, Rückseite mit MDF/HDF-Träger ca. 3 mm

Einsatzbereich

ideal wenn Sonderstärken oder Spezialanwendungen gefragt sind wie für Schrankfronten, Küchenfronten, Türblätter, Tische und Abdeckungen, und vieles mehr

Sortierung und Qualität

ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal und sind kein Reklamationsgrund.

Ausfalläste



Die Lamellen sind nicht ausgeflickt und können erst nach der Verarbeitung der Lamellen ausgeflickt bzw. gekittet werden.

Eigenschaften

Kategorie	Altholz Platten
Produktgruppe	2-Schichtplatten

Längen	2250 mm
Breiten	1240 mm
Stärken	8 mm
Stärkeltoleranz	± 2.0 mm
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz Original (1. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Holzherkunft	Mitteleuropa
Herstellung/Ursprung	Österreich Tschechische Republik
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Aufbau	2-Schicht-Aufbau
Qualität Vorderseite	Altholz 1. Patina (original)
Qualität Rückseite	nicht sichtbar
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	fallend 40 mm und breiter
Oberflächenstruktur	gebürstet fein (leicht) sonnenverbrannt, verwittert
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	8% ± 2%
Verleimung	D3 nach DIN/EN204
Zolltarifnummer	44219900
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

	Prospekt Altholz
	Prduktblatt Altholz 2-Schichtplatten HDF