



2-Schichtplatten Eiche Altholz Typ 2E gebürstet

rt-Nr. 06-003246



Beschreibung

Die Sägefurniere in Altholz Eiche Typ 2E (2. Patina) werden aus alten Balken, Brettern und Blockwänden geschnitten, getrocknet, besäumt, kalibriert auf ca. 5-6 mm und gebürstet. Sie weisen ein schönes Wurmbild mit Rissen und Ästen auf. Die Sägefurnierlamellen sind durch die technische Trocknung schädlingsfrei.

Verfügbare Längen

2250, 2500, 2750 und 3000 mm

Aufbau

 $2-S chicht-Aufbau, Sichtseite \ ca.\ 5-7\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\"{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\"{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\"{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\"{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\"{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\ddot{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\ddot{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\ddot{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\ddot{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\ddot{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ Altholz,\ R\ddot{u}ckseite\ mit\ MDF/HDF-Tr\ddot{a}ger\ ca.\ 3\ mm\ starke\ Lamelle\ (S\ddot{a}gefurnier)\ aus\ n\ starke\ n\ s$

Einsatzbereich

 $ideal\,wenn\,Sonderst\"{a}rken\,oder\,Spezialanwendungen\,gefragt\,sind\,wie\,f\"{u}r\,Schrankfronten,\,K\"{u}chenfronten,\,T\"{u}rbl\"{a}tter,\,Tische\,und\,Abdeckungen,\,und\,vieles\,mehrender\,Spezialanwendungen\,gefragt\,sind\,wie\,f\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}tter,\,Tische\,und\,Abdeckungen,\,und\,vieles\,mehrender\,Spezialanwendungen\,gefragt\,sind\,wie\,f\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}tter,\,Tische\,und\,Abdeckungen,\,und\,vieles\,mehrender\,Spezialanwendungen\,gefragt\,sind\,wie\,f\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}tter,\,Tische\,und\,Abdeckungen,\,und\,vieles\,mehrender\,Spezialanwendungen\,gefragt\,sind\,wie\,f\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T\ddot{u}rbl\ddot{u}r\,Schrankfronten,\,T$

Sortierung und Qualität

ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal und sind kein Reklamationsgrund.

Ausfalläste

 $Die \, Lamellen \, sind \, nicht \, ausgeflickt \, und \, können \, erst \, nach \, der \, Verarbeitung \, der \, Lamellen \, ausgeflickt \, bzw. \, gekittet \, werden.$

Eigenschaften

Kategorie	Altholz Platten
Produktegruppe	2-Schichtplatten
Längen	3000 mm
Breiten	1240 mm

Stärken	8 mm
Stärkentoleranz	±2.0 mm
Holzart	Eiche Altholz (2. Patina)
Botanischer Name	Quercus spp.
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Kroatien Slowenien Ungarn
Herstellung/Ursprung	Österreich Slowenien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Aufbau	2-Schicht-Aufbau
Qualität Vorderseite	Altholz 2. Patina
Qualität Rückseite	nicht sichtbar
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	ab 40 mm kann fix oder fallend sein
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	8% ± 2%
Verleimung	D3 nach DIN/EN204
Zolltarifnummer	44219900
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Altholz



Prduktblatt Altholz 2-Schichtplatten HDF