



VILLA by adler | Eiche Mallorca | standard | gebürstet | geölt

Art-Nr. 07-000007



Beschreibung

Die dreischichtige Fertigparkettdiele VILLA by adler unterstreicht diese Vielfältigkeit und Individualität. Die Parkettdielen hat eine sehr starken Nutzschicht von ca. 4.0 mm und ist in zwei Breiten 186 mm sowie 240 mm verfügbar. Bei allen unseren VILLA by adler-Dielen ist an den Längsseiten eine Fase eingearbeitet, was den typischen Charakter der Landhausdiele noch verstärkt.

Was Farben und Oberflächenbehandlung betrifft, sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt: Vom natürlich warmen Farbton der Eiche über verschiedene Weiss-, Grau, Braun- und Rottöne bis hin zu einem eher dunklen geräucherten Eichenton haben wir zahlreiche Farbnuancen im Sortiment. Diese lassen sich mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen kombinieren. Maschinell strukturierte oder von Hand gehobelte Dielen werden mit unserem NATURA+-Öl bearbeitet und erhalten so eine natürlich warme aber dennoch strapazierfähige Oberfläche.

Die Landhausdiele VILLA by adler ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. Wir haben für das gesamte Sortiment die bauaufsichtliche Zulassung.

Masse und Verpackung

Diese Landhausdiele VILLA by adler bieten wir Ihnen in zwei Dimensionen an: 2200 x 186 x 15 mm und 2200/2400 x 240 x 15 mm. Beide Varianten können auch miteinander in Kombination verlegt werden. VILLA by adler ist in Kartons zu je 8 Dielen verpackt.

Sortierung

Sie haben nach unserer Werkssortierung die Auswahl zwischen zwei Sortierungen "standard" oder "premium". Die Qualität "standard" ist eine astige Variante, in der geschlossene sowie ausgespaltelte Äste, kleinere Risse und auch einen Splintanteil an den Rändern der Diele erlaubt sind. Die "premium" Sortierung ist eine astarme Auswahl.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Basis unserer Oberflächenbehandlung ist unsere NATURA+ WOCA geölte oxidative Öloberfläche. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Das VILLA by adler Produkt kann sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unsere Landhausdielen VILLA by adler auch für warmwasserbasierte Fußbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0,125 m²k / W (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen VILLA by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem dreischichtig aufgebauten Mehrschichtparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die VILLA-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC oder FSC® 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell bei vor Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Landhausdielen
Längen	2200 mm
Breiten	186 mm
Stärken	15.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2	7.500
Inhalt VPE	1 Paket = 8 Dielen = 3.272 m2
Holzart	Eiche europäisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Mitteleuropa Osteuropa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	weiss
Härtegrad Brinell	37 N/mm²
Kollektion	VILLA by adler
Design	Landhausdielen 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	standard (lebhaft - kleinastig)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	2-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.125 m²k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1

Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente

	Produktdatenblatt VILLA by adler (19.01.2023)
	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020