



PROFI by adler | Kirschbaum amerikanisch | classic | geschliffen | natur geölt

Art-Nr. 07-000046



Beschreibung

Der richtige Bodenbelag ist wie ein wunderschönes, großes Möbelstück. Er trägt zusammen mit einer harmonischen Inneneinrichtung entscheidend dazu bei, dass man sich zuhause besonders wohl und geborgen fühlt. Und wie jedes Möbelstück, kann auch der Parkettboden aus unterschiedlichsten Edelhölzern gefertigt werden.

Jede Holzart hat ihren Charakter und kann Ihren individuellen Wohnstil damit entscheidend prägen. Eine Nussbaumlandhausdielen beispielsweise wirkt mit ihrer warmen dunkelbraunen Farbe äusserst edel, während eine Diele aus eher rötlichem Kirschbaum etwas mehr Feuer zeigt. Ein helles Ahornparkett rückt optisch in den Hintergrund und lässt dunkle Räume heller und grösser erscheinen. Ein mittelbrauner Teakboden hingegen wirkt mit seiner ruhigen Maserung warm und beruhigend. Eiche ist in verschiedenen Brauntönen erhältlich, von dem natürlich hellen Farbton bis zu einem tiefen Dunkelbraun, wenn das Holz geräuchert wurde. Und jeder Farbton zaubert eine andere Stimmung in den Raum.

Alle diese edlen Laubhölzer verarbeiten wir in unserer dreischichtigen Landhausdielen PROFIL by adler mit einer Nutzschicht aus ca. 4.0 mm. Diese Dielen werden ohne Fasse, also mit einer scharfen Kante, gefertigt und erhalten unsere natürlich warme, aber dennoch strapazierfähigen NATURA+-Öloberfläche.

Die Landhausdielen PROFIL by adler ist formaldehydfrei, bauaufsichtlich zugelassen und entspricht generell der Brandschutzklasse Dfl-S1, alle Eichendielen sogar der höheren Klasse Cfl-S1.

Masse und Verpackung

PROFIL by adler ist je nach Holzart in zwei Breiten 146 oder 186 mm sowie in der Länge bis 2200 mm produziert. Die Parkett dielen sind Kartons zu je 8 Dielen verpackt.

Sortierung

Eiche bieten wir Ihnen in einer "standard"-Sortierung an, d.h. mit Ästen aber ohne Splint. Alle anderen Holzarten sind in der Mischsortierung "classic" erhältlich.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Standardmässig produzieren wir alle unsere Laubholzdielen aus der Parkettkollektion PROFIL by adler NATURA+ WOCA geölte auf einer glatt geschliffenen Oberfläche an. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Das PROFI by adler Produkt kann sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unsere Landhausdielen PROFI by adler auch für warmwasserbasierte Fußbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0,125 m²k / W (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen PROFI by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem dreischichtig aufgebauten Mehrschichtparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die PROFI-Landhausdielen kann auf Wunsch als PEFC oder FSC 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Landhausdielen
Längen	1800 mm
Breiten	146 mm
Stärken	15.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2	8.800
Inhalt VPE	1 Paket = 8 Dielen = 2.104 m2
Holzart	Kirschbaum amerikanisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	USA
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	braun
Härtegrad Brinell	29 N/mm²
Kollektion	PROFI by adler
Design	Landhausdielen 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	ohne
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.125 m²k/W (gemäss EN14342)

Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Dfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente

	Produktdatenblatt PROFI Laubholz by adler (19.01.2023)
	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020