



PROFI EINBLATT by adler | Gebirglärche Tradition | classic | gebürstet | geölt

Art-Nr. 07-000067



Beschreibung

PROFI by adler ist die Landhausdielen aus Lärchen- und Fichtenholz für Ihr Zuhause. Landhausdielen aus Nadelhölzern wie Lärche und Fichte strahlen Natürlichkeit, Wärme und Gemütlichkeit aus. In Kombination mit der entsprechenden Einrichtung lässt sich sowohl eine traditionell alpenländische Atmosphäre schaffen oder auch ein junger und moderner Einrichtungsstil. Dabei hat jedes der beiden Hölzer seine eigenen Stärken und Vorteile: Lärchenboden ist etwas härter, Fichtenboden hingegen ist auf Grund seiner hellen Farbe bei vielen Menschen sehr beliebt.

In unserer Produktlinie PROFI by adler verarbeiten wir nordisches Fichten- oder steirisches Lärchenholz zu dreischichtig aufgebauten Landhausdielen mit einer Nuttschicht von ca. 4 mm und einer Breite von 186 mm mit einer maximalen Länge von 2200 mm. Die Dielen werden mit einer Fasse an den Längsseiten gefertigt und mit unserer natürlichen warmen aber dennoch strapazierfähigen NATURA+-Öloberfläche behandelt.

Die Landhausdielen PROFI by adler ist formaldehydfrei, bauaufsichtlich zugelassen und entspricht der Brandschutzklasse Dfl-S1.

Masse und Verpackung

PROFI by adler wird in der Breite 186 sowie in der Länge bis 2200 mm hergestellt. Die Parkettdielen sind Kartons zu je 8 Dielen verpackt.

Sortierung

Unsere Nadelholzdielen PROFI by adler stellen wir in einer "classic" Sortierung für Sie her.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Basis unserer Oberflächenbehandlung ist unsere NATURA+ WOCA geölte oxidative Öloberfläche auf einer maschinell gebürsteten Holzstruktur. Dies bedeutet, dass die weichen „Jahre“ ausgebürstet werden und Sie somit auf den harten und damit widerstandsfähigeren „Jahren“ gehen. Unsere Lärche können Sie auch mit einer Vorbehandlung durch Lauge erhalten, wodurch die Dielen einen etwas gebleichten Charakter erhält. Danach ölen wir die Oberfläche entweder mit Natur- oder Weissöl. Durch eine etwas andere sehr spezielle Behandlung erreichen wir, dass unserer Lärchendielen ANTIK wie eine natürlich gealterte Lärchenparkett aussieht. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Das PROFI by adler Produkt kann sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unsere Landhausdielen PROFI by adler auch für warmwasserbasierte Fußbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. $0.133 \text{ m}^2\text{k/W}$ (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen PROFI by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem dreischichtig aufgebauten Nadelholzboden haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C . Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die PROFI-Landhausdielen kann auf Wunsch als 100% PEFC-zertifiziertes Parkett produziert werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktegruppe	Landhausdielen
Längen	2200 mm
Breiten	186 mm
Stärken	14.0 mm
Stärkeltoleranz	$\pm 0.4 \text{ mm}$
Gewicht kg/m ²	8.800
Inhalt VPE	1 Paket = 8 Dielen = 3.272 m ²
Holzart	Lärche astig
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Nordeuropa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	rot
Härtegrad Brinell	22 N/mm ²
Kollektion	VILLA by adler
Design	Landhausdielen 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	ohne
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	$0.133 \text{ m}^2\text{k/W}$ (gemäss EN14342)

Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Dfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt PROFI Nadelholz by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020