



## CHÂTEAU by adler | Lärche Original | standard | gebürstet | weiss geölt

Art-Nr. 07-000142



## Beschreibung

Für die Fertigung unserer Chateau by adler Schlossdielen haben wir eine besonders edles Nadelholz ausgewählt: Die heimische Lärche aus den steirischen Gebirgswäldern. Die Lärche ist fein in ihrer Struktur und verfügt über ein sehr ansprechendes Astbild. Ihre Farbe ist harmonisch. Nach einer Behandlung mit rötlich oder weiß pigmentiertem Naturöl schimmert das Holz nur noch ganz leicht rötlich-gelblich. Um die Lärche strapazierfähiger zu machen, strukturieren wir sie durch ein Herausarbeiten der harten Jahresringe.

Die Schlossdiele CHÂTEAU by adler ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. Wir haben für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

### Farbpalette

Wählen Sie aus den zahlreichen Farbschattierungen den Farbton aus, der Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrem Wohnstil am besten entspricht. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Auswahl.

### Masse und Verpackung

Die Lärchendielen haben eine Gesamtstärke von 19 mm. Die Nutzschicht besteht aus 4.5 Millimetern starkem Sägefurnier. Das Breitenspektrum reicht von 180 bis 300 mm. Die Längen sind fallend von 3.0 bis 5.0 m. Fixbreiten und/oder Fixlängen bieten wir bei den Lärchenholzdielen nicht an. Die Schlossdielen werden in speziell angefertigten Holzkisten verpackt und versendet.

### Sortierung

Die Lärchendielen "Chateau by adler" sind in der Sortierung "standard" lieferbar. Die Holzstruktur der langen und breiten Schlossdielen kann leichte Schwund- und Windrisse aufweisen. Aufgrund der grossen Dimensionen und des natürlichen Schwundverhaltens kann die Oberfläche zudem leichte Spannungs- und Trocknungsrisse enthalten.

### Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Alle Oberflächen der Lärchendielen haben eine maschinell gebürstete Holzstruktur, die zusätzlich mit unserer oxidativen Oberflächenbehandlung WOCA NATURA+ veredelt wird. Durch das Bürsten werden die harten Jahresringe ausgearbeitet, sodass die Oberfläche strapazierfähiger wird. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, als auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

## Verlegung & Fussbodenheizung

Die Schlosddiele ist 3-schichtig aufgebaut und muss wegen der grossen Dimensionen in Breite und Länge vollflächig verklebt werden. Der Wärmedurchlasswiderstand der mehrschichtig aufgebauten Schlosddiele liegt bei ca.  $0.160 \text{ m}^2\text{k/W}$  (gemäss EN14342) und ist somit für die Verlegung auf einer warm wasserbasierten Fussbodenheizung geeignet. Die maximale Oberflächentemperatur von  $23^\circ\text{C}$  bis  $28^\circ\text{C}$  sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

## Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihren hochwertigen Lärchen-Schlosddielen haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen. Sie sollten für Sie und Ihren Parkettboden auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis  $22^\circ\text{C}$ . Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

## Zertifizierung

Die CHÂTEAU-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC oder FSC® 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

# Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktegruppe	Schloss- und Maxidielen
Länge	fallend von 3000 bis 5000 mm, je nach Verfügbarkeit
Breite	fallend von 180 bis 300 mm, je nach Verfügbarkeit
Stärke	19 mm
Stärkeltoleranz	$\pm 0.4 \text{ mm}$
Gewicht kg/m <sup>2</sup>	9.000
Holzart	Lärche astig
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Nordeuropa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	hellbraun
Härtegrad Brinell	$22 \text{ N/mm}^2$
Kollektion	CHÂTEAU by adler
Design	Maxi-Diele 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	standard (lebhaft - kleinastig)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	$0.133 \text{ m}^2\text{k/W}$ (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Dfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja

---

Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m <sup>3</sup>
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 6 bis 8 Wochen
Postversand	nein

---

## Dokumente



Produktdatenblatt CHÂTEAU by adler (19.01.2023)



Prospekt CHÂTEAU by adler



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Produktblatt Parkettpflege WOCA



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung\_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020