



CHÂTEAU by adler | Eiche Fumé K50 | standard | gebürstet | natur geölt

Art-Nr. 07-000632



Beschreibung

Eiche ist ein ausgesprochen facettenreiches und interessantes Holz. Es lässt sich auf viele Weisen bearbeiten, und jede Technik erzeugt ein eigenes, faszinierendes Erscheinungsbild der Holzoberfläche. Diese Tatsache machen wir uns auch bei unserem Prestigeprodukt Château by adler zunutze. Mit viel handwerklichem Geschick und höchster Präzision realisieren unsere Mitarbeiter individuelle Schlosdielen mit verschiedenen wunderschönen Oberflächen. Auch Spezialoberflächen fertigen wir individuell für Sie an.

Wir versuchen, jeden Wunsch unserer Kunden so weit wie möglich und im Rahmen der natürlichen Grenzen des Naturrohstoffs Eiche zu erfüllen. Wir fertigen für Sie maßgefertigte Eichendielen, angepasst an Ihre Raumlänge oder in verschiedenen Längen, in fixer Breite oder in verschiedenen Breiten fallend. Darüber hinaus bieten wir Ihnen verschiedene Sortierungen, von besonders gleichmässig und astarm bis hin zu wild und rustikal. Ob maschinell oder von Hand bearbeitet, jede Diele erhält ihren individuellen Charakter und ist von hoher Qualität.

Die Schlosdielen CHÂTEAU by adler ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. Wir haben für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Farbpalette

Wählen Sie aus den zahlreichen Farbschattierungen von hell bis dunkel den Farbton aus, der Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrem Wohnstil am besten entspricht. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Auswahl.

Masse und Verpackung

Die Eichendielen haben eine Gesamtstärke von 19 mm. Die Nuttschicht besteht aus 4.5 mmstarkem Eichensägefurnier. Bezüglich Dielenbreite und -länge bieten wir verschiedene Optionen: Dielenbreiten sind aufsteigend von 180 bis 350 mm erhältlich, auf Wunsch auch als Fixbreite, also in nur in einer Breite. Die Dielenlängen sind aufsteigend von 1.8 bis 5.0 m. Wenn Sie raumlange Dielen wünschen, können wir Fixlängen von bis zu 10.80 Metern für Sie fertigen. Die Schlosdielen werden in speziell angefertigten Holzkisten verpackt und versendet.

Sortierung

In der Regel erhalten Sie die Eichendielen "Château by adler" in der Sortierung "standard". Auf Wunsch können wir Ihnen auch eine astarme "premium" Auswahl anbieten. Die Holzstruktur der langen und breiten Schlosdielen kann leichte Schwund- und Windrisse aufweisen. Aufgrund der grossen Dimensionen und des natürlichen Schwundverhaltens kann die Oberfläche zudem leichte Spannungs- und Trocknungsrisse enthalten.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die meisten Oberflächen haben eine maschinell gebürstete Holzstruktur, die wir mit der oxidativen Oberflächenbehandlung NATURA+ veredeln. Darüber hinaus werden einige Dielen auch von Hand mit einem Schrophobel bearbeitet. Diese geschropten Oberflächen weisen eine besonders individuelle Oberfläche auf. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, als auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Die Schlosddiele ist 3-schichtig aufgebaut und muss wegen der grossen Dimensionen in Breite und Länge vollflächig verklebt werden. Der Wärmedurchlasswiderstand der mehrschichtig aufgebauten Schlosddiele liegt bei ca. $0.160 \text{ m}^2\text{k/W}$ (gemäss EN14342) und ist somit für die Verlegung auf einer warm wasserbasierten Fussbodenheizung geeignet. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihren hochwertigen Eichendielen haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen. Sie sollten für Sie und Ihren Parkettboden auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C . Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die CHÂTEAU-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC oder FSC® 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Schloss- und Maxidielen
Länge	fallend von 2000 bis 5000 mm, je nach Verfügbarkeit
Breite	fallend von 180 bis 350 mm, je nach Verfügbarkeit
Stärke	19 mm
Stärkeltoleranz	$\pm 0.4 \text{ mm}$
Gewicht kg/m ²	9.000
Holzart	Eiche geräuchert
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Mitteleuropa Osteuropa
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	dunkelbraun
Härtegrad Brinell	37 N/mm^2
Kollektion	CHÂTEAU by adler
Design	Maxi-Diele 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	standard (lebhaft - kleinastig)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt

Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.133 m ² k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 6 bis 8 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt CHÂTEAU by adler (19.01.2023)



Prospekt CHÂTEAU by adler



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Produktblatt Parkettpflege WOCA



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020