



VILLA 35 by adler | Eiche Nordic | economy | gebürstet | weiss geölt

Art-Nr. 07-000723



Beschreibung

Ein Eichenparkett mit rustikalem Auftritt und für Liebhaber von rustikalen Eichefußböden. Eiche ist vielfältig. Sie kann ruhig und elegant wirken, aber auch lebendig und wild. Und mit der richtigen Bearbeitungstechnik kann ein rustikales Eichenparkett ein sehr deftiges und unkonventionelles Erscheinungsbild erhalten.

Stellen Sie sich eine Eichendiele mit sehr vielen Ästen und Rissen vor, deren rustikaler Charakter durch eine schwarze Kittbehandlung noch betont und hervorgehoben wird – das ist unsere Eichenlandhausdiele VILLA by adler 35 RUSTICO. Ein etwas höherer Splintanteil am Rand der Diele verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich. Als Splint bezeichnet man den Teil zwischen Rinde und Stamm des Eichenbaums, er ist etwas heller als das Eichenholz selbst. Der hellere Splint zum Dielenrand hin und die Fasen an der Längsseite der Diele machen diesen Dielenboden zu etwas ganz Besonderem.

Das dreischichtige Fertigparkettdiele VILLA by adler 35 RUSTICO verfügt eine Nutzschicht aus Eiche von ca. 3.5 mm. Lieferbar sind die Parkettdielen in einer Breite von 186 mm und in einer Länge von 1800 bis 2000 mm. Die Oberfläche ist maschinell gebürstet bzw. strukturiert.

Die Landhausdiele VILLA by adler 35 RUSTICO ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. VILLA by adler 35 RUSTICO hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Masse und Verpackung

VILLA by adler 35 RUSTICO ist in der Dimension 1800/2000 x 186 x 14 mm lieferbar und ist in Kartons zu je 8 Dielen verpackt.

Sortierung

Eiche RUSTICO ist eine sehr rustikale Sortierung gemäss unserer Werkssortierung. Die Äste und Risse sind schwarz ausgekittet, was den rustikalen Charakter noch unterstreicht. Splintanteil ist durchaus möglich. In der Natur einer rustikaleren Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschliffung und Windrissbildung, was leider nicht zu verhindern ist.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Basis unserer Oberflächenbehandlung ist unsere NATURA+ WOCA geölte oxidative Öloberfläche auf einer maschinell gebürsteten Holzstruktur. Dies bedeutet, sie gehen auf den „harten“ Jahren, da die „weichen“ Jahresringe ausgebürstet wurden. Dies verstärkt die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt

"Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Das VILLA by adler 35 RUSTICO Produkt kann sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unsere Landhausdiele VILLA by adler 35 RUSTICO auch für warmwasserbasierte Fußbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0,122 m²k / W (gemäss EN14342). Sollten Sie diese Holzdielen VILLA by adler 35 RUSTICO auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem dreischichtig aufgebauten Mehrschichtparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die VILLA-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC-zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Landhausdielen
Längen	1800 mm
Breiten	186 mm
Stärken	14.0 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2	7.600
Inhalt VPE	1 Paket = 8 Dielen = 2.680 m2
Holzart	Eiche astig
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	Mitteleuropa Osteuropa
Herstellung/Ursprung	Mitteleuropa Osteuropa
Farbe	weiss
Härtegrad Brinell	37 N/mm²
Kollektion	VILLA RUSTICO by adler
Design	Landhausdiele 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	rustico (sehr rustikal, grobastig, schwarz gekittet)
Nutzschicht	ca. 3.5 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	2-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung

Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.122 m ² k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1
Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt VILLA 35 by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020