Stakkato Wandverkleidung Fi/Ta/Fö Altholz Typ 2B | gehackt | stark gebürstet

Art-Nr. 08-000050

Beschreibung

Stakkato ist eine 3-dimensionale Holzoberfläche, die durch Spaltung von massivem Altholz bzw. Holz oder durch Abstufung verschieden starker Leisten entsteht.

Die Stakkato Wandelemente werden aus Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 2B alten Brettern und Bodenbretter hergestellt und die Oberfläche maschinengehackt. Das Dielenformat beträgt 600 x 150 mm und die Stärke liegt zwischen 15 bis 16 mm. Die Lamellenbreite ist fix mit 30 mm und fallenden Lamellenlängen.

Die Zahnverbindung eignet sich ideal für eine verdeckte Montage der Wandelemente und es ist kein Stoss oder Abstufung zum nächsten Element sichtbar. Die Wandelemente mit OSB-Trägerplatte sind ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

Eigenschaften

Kategorie	Altholz | Wand und Decke
Produktegruppe	Stakkato
Längen	600 mm
Breiten	150 mm
Stärken	16.0 mm
Gewicht kg/m2	8.800
Holzart	Fichte / Tanne / Föhre Altholz gedämpft (2. Patina)
Botanischer Name	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Holztyp	Nadelholz
Holzherkunft	Mitteleuropa
Herstellung/Ursprung	Österreich
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	braun
Farbton	mittelton

Aufbau	2-Schicht-Aufbau
Qualität Vorderseite	Altholz 2. Patina
Verbindung	Zahnverbindung
Oberflächenstruktur	maschinengehackt, leicht nachgebürstet
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	12% ± 2%
Zolltarifnummer	44219900
Verpackung	lose gebündelt
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	ja

Dokumente

Produktblatt Stakkato