



Terrassendielen Ipé | 4000-6100x145x21 mm | glatt/egalisiert

Art-Nr. 09-000006



- Varianten

Einheit:

m²

4'250 mm	bitte anfragen	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,616 m ²)
4'550 mm	bitte anfragen	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,660 m ²)
4'900 mm	wenig verfügbar	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,710 m ²)
5'200 mm	bitte anfragen	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,754 m ²)
5'500 mm	am Lager	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,798 m ²)
5'800 mm	am Lager	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,841 m ²)
6'100 mm	bitte anfragen	CHF 175.00 /m ² CHF 175.00 /m ²	m ²	Stück (je 0,884 m ²)

Beschreibung

Die Holzart Ipé ist eines der besten Hölzer für Ihre Terrasse. Ipé ist härter, dauerhafter und widerstandsfähiger als viele andere Holzarten.

Der Ipé-Baum auch als «Lapacho» bekannt, wächst im nördlichen Südamerika, vorwiegend im brasilianischen Amazonasgebiet. Dieser Baum wird gerne vom Blitz getroffen, da er einer der höchsten Bäume ist. Er ist zwischen 20 und 40 m hoch und kann bis zu 80 cm Durchmesser haben. Der Schaft ist bis zu 20 m lang und gut geformt.

Die Rinde ist grau, dünn, glatt und feinrissig.

Der Extrakt aus der Zwischenrinde wird als Heilmittel gegen Krebs gepriesen. Das Kernholz enthält «Lapachol», mit dem man Tumore verhindert und Schmerzen lindert. Das Ipé-Holz nimmt wegen seiner hohen Dichte Feuchtigkeit nur minimal auf und hat somit ein geringes Quell- und Schwindeverhalten. Die Holzart eignet sich hervorragend für Poolumrandungen und bei Terrassen in einem Teichbereich.

Ipé hat ein grosses Farbspektrum von gelb über grün, hellbraun, braun bis dunkelbraun und schwarz. Das Holz blutet nur sehr wenig aus, d. h. es werden sehr wenig farbige Holzinhaltsstoffe ausgewaschen.

Sortierung und Besonderheiten

Unsere Ipé Terrassendielen sind nachsortiert und entsprechen einer hervorragenden Qualität. Jedoch gelten bei Terrassendielen folgende holztypischen Eigenschaften und Besonderheiten nicht als Beanstandungsgrund: Trockenrisse, Oberflächenrisse, Endrisse, Äste, Verfärbungen, Wechseldrehwuchs, Harzgallen, Harzaustritt und «Pinholes» (Frasskanäle, die durch Frischholzinsekten verursacht werden, jedoch ohne Einfluss auf die Haltbarkeit oder die statischen Eigenschaften).

Die lagerungs- oder transportbedingten Wasser- oder Stockflecken auf dem Holz werden nach kurzer Zeit durch die UV-Strahlung oder beim Einölen der Terrassendielen gänzlich verschwinden. Lagern Sie die Terrassendielen vor dem Einbau stets an einem gut belüfteten, trocknen Ort auf Kantholz gestapelt, jedoch ohne Folienabdeckung. Terrassendielen sind bei Lieferung nicht rechtwinklig und massgenau gekappt und müssen immer bei Montage sauber auf das Endmass gekappt werden.

Oberfläche

Bei Terrassendielen empfehlen wir immer eine glatte Oberfläche. Glatt gehobelte Oberflächen haben einige Vorteile gegenüber fein geriffelten, grob geriffelten bzw. genuteten Oberflächen.

Eine glatte Sichtseite ist nicht rutschiger, wenn sie feucht wird, allerdings trocknet sie schneller als eine geriffelte Oberfläche. Sie lässt sich einfacher reinigen und in den Rillen sammelt sich kein Dreck. Das Wasser kann besser abfließen, wodurch eine Moosbildung verhindert wird.

Bei glatten Oberflächen können Sie meistens beide Seiten je nach Geschmack verwenden. Bitte beachten Sie, dass meistens nur eine Seite egalisiert ist, d. h. teilweise nicht sauber ausgehobelt auf der gesamten Länge. GGlatte Terrassendielen können Sie jederzeit schleifen bzw. schleifen wenn nötig oder gewünscht. So können Sie leichte Beschädigungen ausbessern oder die gesamte Terrasse erneuern, wenn diese nach einigen Jahren vergraut ist.

Montage

Die Montage muss fachgerecht erfolgen, d.h. maximaler Abstand der Unterkonstruktion ca. 45-50 cm, Terrasse muss gut hinter lüftet sein, Verhinderung von Staunässe durch konstruktiven Holzschutz. Bitte verwenden Sie für die Montage ausschliesslich Befestigungsmaterialien aus rostfreiem Edelstahl (V2A bzw. V4A). Einfaches, nur verzinktes Befestigungsmaterial reagiert mit den Inhaltsstoffen des Holzes und führen zu unschönen, meist dunklen Verfärbungen. Bei einer sichtbaren Verschraubung müssen die Löcher vorgebohrt werden, um Risse und Absplitterungen aufgrund der Spannung im Holz zu vermeiden. Behandeln Sie die Terrassendielen mit einem Hirnholzschutzmittel an den Stirnenden, um trockenbedingte Risse an den Dielenenden zu verhindern.

Reinigung & Pflege

Ihr Terrassenboden lebt! Holz ist ein natürlicher Werkstoff und reagiert auf die Einflüsse der Natur. Reinigen Sie Ihre Terrassendielen einmal pro Jahr mit einem Intensivreiniger und einer Bürste. Damit vermeiden Sie Moos- und Algenbildung und die Oberfläche bleibt schön silbergrau. Nach der Grundreinigung empfehlen wir Ihnen, Ihre Terrasse mit einem speziellen Aussenöl zu behandeln. Sie sättigen mit dem Öl die Fasern und somit verringert sich die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz. Das Holz quellt und schwindet dadurch weniger stark. Durch eine regelmässige Ölbehandlung beugen Sie Rissbildungen in den Dielen vor, die bei starken Temperaturschwankungen auftreten können.

Eigenschaften

Kategorie	Garten
Produktgruppe	Terrassendielen aus Holz
Breiten	145 mm
Stärken	21 mm
Gewicht kg/m2	21.000
Holzart	lpe / Lapacho
Botanischer Name	Tabebuia serratifolia
Holztyp	Laubholz

Holzherkunft	Brasilien
Herstellung/Ursprung	Brasilien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	grünbraun
Farbton	dunkel
Dauerhaftigkeitsklasse	1 / sehr dauerhaft, über 25 Jahre
Profil	glatt/egalisiert
Seitlich genutet	nein
Aufbau	massiv
Sortierung	premium nachsortiert, A/B (enthalt 1. und 2. Wahl)
Ausblutung	leicht
Oberflächenstruktur	gehobelt
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Holzfeuchte	16% ± 4%
Zolltarifnummer	44072990
Verpackung	lose
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Terrassendielen



Prospekt Holz im Garten



Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau



Terrassenpflege Anleitung



Terrassenmontage Merkblatt