



Unterkonstruktionslatten Robinie keilgezinkt | 4-seitig glatt

Art-Nr. 10-000006



Beschreibung

Robinie, umgangssprachlich auch als "Akazienholz" bekannt, stammt aus vorwiegend aus Ost- und Mitteleuropa. Das harte Holz der Robinie ist zäh, elastisch und sehr dauerhaft (Dauerhaftigkeitsklasse 1-2). Dank der guten Holzeigenschaften und der hohen Resistenz ist die Robinie als gefragtes Holz für den Aussenbereich. Es wird oft als "Spielplatzholz" aber auch für Terrassendielen und als Konstruktionsholz eingesetzt. Das Kernholz hat eine gelb- bis grünbräunliche Farbe. Die Unterkonstruktion stammt aus legalem und nachhaltigem Holzeinschlag. Die Unterkonstruktion ist unbehandelt, mehrschichtig verleimt, keilgezinkt und 4-seitig gehobelt.

Sortierung

Die Unterkonstruktionen (UK) sind generell in einer Standardqualität lieferbar. Dabei können vereinzelt Unterkonstruktionen mit Beschädigungen, Rissen, nicht sauber ausgehobelte Stellen und Ausfalläste vorkommen. Die Ware ist nicht nachsortiert und enthält daher alle Sortierungen von A bis C. Die einzelnen Unterkonstruktionslatten sind vereinzelt nicht in voller Länge verwendbar und müssen bauseits gesund gekappt werden. Wir empfehlen Ihnen mindestens 10% Warenmenge als Reserve bzw. Verschnitt einzuplanen.

Montage

Die Montage muss fachgerecht erfolgen, d.h. maximaler Abstand der Unterkonstruktion darf höchstens ca. 40-45 cm betragen. Es muss ein Gefälle von mindestens 2 % in der Brett längsrichtung eingehalten werden. Die Terrassendielen müssen gut hinterlüftet sein. Verhinderung von Staunässe muss durch konstruktiven Holzschutz wie Gummi- oder Kunststoffunterlagen erfolgen. Bitte verwenden Sie für die Montage ausschliesslich Befestigungsmaterialien aus rostfreiem Edelstahl (V2A bzw. V4A). Einfaches nur verzinktes Befestigungsmaterial reagiert mit den Inhaltsstoffen des Holzes und führen zu unschönen meist dunklen Verfärbungen. Bei einer sichtbaren Verschraubung müssen die Löcher vorgebohrt werden um Risse und Absplitterungen durch auf Grund der Spannung im Holz zu vermeiden. Behandeln Sie die Terrassendielen mit einem Hirnholzschutzmittel an den Stirnenden um trockenbedingte Risse an den Dielenenden zu verhindern.

Eigenschaften

Kategorie	Garten
Produktgruppe	Unterkonstruktion
Längen	6000 mm
Breiten	60 mm

Stärken	45 mm
Gewicht kg/Stück	720.000
Holzart	Robinie natur
Botanischer Name	Robinia pseudoacacia
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Rumänien
Herstellung/Ursprung	Rumänien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Dauerhaftigkeitsklasse	2 / dauerhaft, 15 bis 25 Jahre
Aufbau	massiv keilgezinkt
Ausblutung	leicht
Zolltarifnummer	44079980
Verpackung	lose
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Terrassendielen



Prospekt Holz im Garten



Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau



Terrassenmontage Merkblatt