



Antikes Bauholz Lärche gedämpft | gehobelt

10-000022





Beschreibung

Antikes Bauholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet und wird ein- oder mehrstielig scharfkantig geschnitten. Trockenrisse sind durchaus möglich. Die Festigkeitsklasse ist mit C20 ausgewiesen.

Für die Produktion verwenden wir keine chemischen Zusätze sondern ausschliesslich Wasser, Wärme und viel Zeit. Das spezielle Niedertemperaturverfahren mit Wasserdampf führt zu einer natürlichen Veränderung des Farbtones.

Bei herkömmlichem Altholz besteht die Problematik, dass man Dimensionen und Längen nicht frei wählen kann, sondern darauf angewiesen ist, was verfügbar ist. Da die Ressource Altholz immer knapper wird, steigen die Preise momentan sehr stark. Beim Antiken Bauholz muss kein zusätzlicher Verschnitt einkalkuliert werden.

Holzarten

Fichte/Tanne gedämpft oder Lärche gedämpft

Länge

von 3.0 bis 11.0 m

Dimensionen

von ca. 120 x 120 mm bis 250 x 340 mm, andere Dimensionen auf Anfrage

Oberflächenveredelung

maschinengehackt & nachgebürstet, sägerau, gehobelt oder gebürstet

Verrechnungsmass

Wir verrechnung immer die Einschnittmasse der Kanthölzer. Die Fertigmasse sind auf Grund des Schwindens bei der Trocknung und der gewählten Oberflächenveredelung ca. 5 bis 15 mm kleiner.

Eigenschaften

| Kategorie | Altholz |
|----------------------|-----------------------------------|
| Produktegruppe | Antikes Bauholz |
| Länge | 3 bis 11 m |
| Breite | ab 120 bis 340 mm |
| Stärke | ab 120 bis 250 mm |
| Verrechnung | Einschnittmass = Verrechnungsmass |
| Gewicht kg/m3 | 600.000 |
| Holzart | Lärche astig gedämpft |
| Botanischer Name | Larix decidua |
| Holztyp | Nadelholz |
| Hauptvorkommen | Europa |
| Holzherkunft | Deutschland Österreich |
| Herstellung/Ursprung | Deutschland Österreich |
| Zertifizierung | nicht zertifiziert |
| Verwendung | Konstruktionsholz |
| Festigkeitsklasse | C20 |
| Aufbau | massiv |
| Qualität | Klasse I/III |
| Oberflächenstruktur | gehobelt |
| Holzfeuchte | 16% ± 4% |
| Zolltarifnummer | 44071990 |
| Verpackung | lose |
| Lagerartikel | nein |
| Liefertermin | ca. 3 bis 6 Wochen |
| Postversand | nein |

Dokumente



Prospekt Altholz



Produktblatt Antike Kanthölzer



Holzdeklaration