



Antikes Bauholz Lärche gedämpft | maschinengehackt, gebürstet

Art-Nr. 10-000024



Beschreibung

Antikes Bauholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet und wird ein- oder mehrstiellig scharfkantig geschnitten. Trockenrisse sind durchaus möglich. Die Festigkeitsklasse ist mit C20 ausgewiesen.

Für die Produktion verwenden wir keine chemischen Zusätze sondern ausschliesslich Wasser, Wärme und viel Zeit. Das spezielle Niedertemperaturverfahren mit Wasserdampf führt zu einer natürlichen Veränderung des Farbtones.

Bei herkömmlichem Altholz besteht die Problematik, dass man Dimensionen und Längen nicht frei wählen kann, sondern darauf angewiesen ist, was verfügbar ist. Da die Ressource Altholz immer knapper wird, steigen die Preise momentan sehr stark. Beim Antiken Bauholz muss kein zusätzlicher Verschnitt einkalkuliert werden.

Holzarten

Fichte/Tanne gedämpft oder Lärche gedämpft

Länge

von 3.0 bis 11.0 m

Dimensionen

von ca. 120 x 120 mm bis 250 x 340 mm, andere Dimensionen auf Anfrage

Oberflächenveredelung

maschinengehackt & nachgebürstet, sägerau, gehobelt oder gebürstet

Verrechnungsmass

Wir verrechnen immer die Einschnittmasse der Kanthölzer. Die Fertigmasse sind auf Grund des Schwindens bei der Trocknung und der gewählten Oberflächenveredelung ca. 5 bis 15 mm kleiner.

Eigenschaften

Kategorie	Altholz
Produktegruppe	Antikes Bauholz
Länge	3 bis 11 m
Breite	ab 120 bis 340 mm
Stärke	ab 120 bis 250 mm
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Gewicht kg/m ³	600.000
Holzart	Lärche astig gedämpft
Botanischer Name	Larix decidua
Holztyp	Nadelholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland Österreich
Herstellung/Ursprung	Deutschland Österreich
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Verwendung	Konstruktionsholz
Festigkeitsklasse	C20
Aufbau	massiv
Qualität	Klasse I/III
Oberflächenstruktur	maschinengehackt, leicht nachgebürstet
Holzfeuchte	16% ± 4%
Zolltarifnummer	44071990
Verpackung	lose
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Altholz



Produktblatt Antike Kanthölzer



Holzdeklaration