



## Sika® Layer Silent Plus | 20 m<sup>2</sup> | geeignet für Bodenheizung

Art-Nr. 15-000014



## Beschreibung

Hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte. Für stark reduziertem Trittschall und Raumschall unter Parkett. Zur vollflächigen Verklebung.

- Trittschallminderung bis 15 db
- Zur Entkopplung problematischer Untergründe
- Hoher Gehkomfort

## Anwendung

- Zur vollflächigen Verklebung von allen gängigen Zwei- und Dreischichtparketten im Neubau sowie insbesondere bei der Renovation von Wohn-, Büro- und Industriebauten, Verkaufs- und Ausstellungsräumen eingesetzt.
- Mit dem Klebesystem wird eine Verbesserung der Trittschalldämmung sowie eine Minderung der Gehgeräusche erreicht. Die elastische Unterlage steigert den Gehkomfort und führt zu höherem Wohlbefinden.

## Vorteile

- Trittschallminderung bis 15 db
- Zur Entkopplung problematischer Untergründe
- Hoher Gehkomfort
- Reduziert Gehgeräusche
- Kann direkt auf alte keramische Böden verlegt werden
- Untergrundschonend

## Eigenschaften

|               |         |
|---------------|---------|
| Kategorie     | Boden   |
| Produktgruppe | Kleber  |
| Breite        | 1000 mm |

---

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Stärke           |                          |
| Gewicht kg/Stück | 10.000                   |
| Inhalt VPE       | 20 m2                    |
| Verpackung       | lose foliert             |
| Lagerartikel     | nein                     |
| Liefertermin     | ca. 5 bis 10 Arbeitstage |
| Postversand      | Nein                     |

---

## Dokumente



Produktdatenblatt Sika® Layer-Silent Plus (22.05.2012 Version 1)



Systemdatenblatt Sika® AcouBond® System (05-2020 Version 01.01)



Prospekt Sika® Trittschall AcouBond



Prospekt Sika® Parkettbeläge