LIFTO Terrassenfuss 35 - 55 mm | VPE 30 Stk. | Kunststoff schwarz

Art-Nr. 15-000636

Beschreibung

Die X-förmige Grundplatte ist variabel in der Positionierung und sicher im Stand. Durch die spezielle Form ist ein randnahes Positionieren, z.B. an einer Mauerkante, problemlos möglich. Auch bei Stoßausführungen [Unterkonstruktion an Unterkonstruktion] perfekt einsetzbar.

Die stufenlose Höhenverstellung von standardmässig 35 - 55 mm kann mit simplen Zwischenadaptern LIFTO A20 (+ 20 mm) oder A40 (+ 40 mm) auf bis zu maximal 295 mm erhöht werden und bietet so maximale Flexibilität bei der Montage.

Die RELO Alu-Unterkonstruktion und der RELO A sind kompatibel mit dem LIFTO Terrassenfuss. Wir empfehlen Ihnen als weiteres Zubehör die Druckverteilerplatte GUMO LGA mit der speziellen Alu-Beschichtung.

Eigenschaften

Kategorie	Garten
Produktegruppe	Befestigungssysteme
Gewicht kg/Stück	3.780
Inhalt VPE	30 Stück
Verpackung	Kartonschachtel
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 2 bis 3 Arbeitstage
Postversand	ja

Dokumente

- Prospekt LIFTO
- Produktblatt LIFTO
- Prospekt Holz im Garten
- Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau
- Terrassenmontage Merkblatt