



VILLA RUSTICO by adler | Chêne | rustico | brossé | huilé naturel

No. d'article 07-000028



Description

Un parquet en chêne à l'aspect rustique, pour les amateurs de parquets en chêne rustiques. Le chêne est varié. Il peut avoir une apparence calme et élégante, mais aussi vivante et sauvage. Et avec la bonne technique de traitement, un parquet en chêne rustique peut avoir un aspect très solide et peu conventionnel.

Imaginez une lame de chêne avec de très nombreux nœuds et fissures, dont le caractère rustique est encore souligné et mis en valeur par un traitement noir au mastic - c'est notre lame rustique en chêne VILLA by adler 35 RUSTICO. Un pourcentage d'aubier légèrement plus élevé sur le bord de la lame renforce encore cet effet. L'aubier est la partie située entre l'écorce et le tronc du chêne, il est légèrement plus clair que le bois de chêne lui-même. L'aubier plus clair vers le bord de la lame et les chanfreins sur le côté long de la lame font de ce parquet un produit très particulier.

La lame de parquet préfabriquée à trois couches VILLA by adler 35 RUSTICO dispose d'une couche d'usure en chêne d'environ 3,5 mm. Les lames de parquet sont disponibles dans une largeur de 186 mm et dans une longueur de 1800 à 2000 mm. La surface est brossée ou structurée mécaniquement.

Les planches larges à l'ancienne VILLA by adler 35 RUSTICO sont exemptes de formaldéhyde et répondent à la classe de protection incendie Cfl-S1. VILLA by adler 35 RUSTICO dispose de l'agrément technique général.

Dimensions et emballage

VILLA by adler 35 RUSTICO est disponible dans les dimensions 1800/2000 x 186 x 14 mm et est emballé dans des cartons de 8 planches.

Triage

Le chêne RUSTICO est un tri très rustique selon notre tri d'usine. Les nœuds et les fissures sont mastiqués en noir, ce qui souligne encore le caractère rustique. La présence d'aubier est tout à fait possible. Dans la nature d'un classement plus rustique, il y a la possibilité d'un écaillage et d'une fissure due au vent, ce qui ne peut malheureusement pas être évité.

Traitement de surface & variations de couleur

La base de notre traitement de surface est notre finition huilée oxydante NATURA+ WOCA sur une structure de bois brossée à la machine. Cela signifie qu'ils vont sur les années "dures", car les cernes "tendres" ont été brossés. Cela renforce la résistance de la surface. Nous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour un usage privé ou professionnel. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

Pose & chauffage par le sol

Le produit VILLA by adler 35 RUSTICO peut être posé de manière flottante ou collé en plein sur votre chape. Nous approuvons également notre lame de parquet à l'ancienne VILLA by adler 35 RUSTICO pour le chauffage au sol à eau chaude. La résistance au passage de la chaleur de ce produit est d'environ 0,122 m²k / W (selon EN14342). Si vous souhaitez poser ce plancher en bois VILLA by adler 35 RUSTICO sur un chauffage au sol, nous vous recommandons toujours de le coller sur toute sa surface sur votre chape. La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Vous trouverez les directives exactes pour la pose sur un chauffage au sol dans les instructions de pose.

Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre parquet contrecollé à trois couches après la pose, vous devez l'entretenir en conséquence. Vous devez également veiller à ce que le climat ambiant soit sain, non seulement pour votre parquet, qui est composé d'une matière naturelle vivante, le bois, mais aussi pour vous. Cela signifie une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

Certification

Sur demande, les planches VILLA peuvent être produites en tant que parquet 100% certifié PEFC. Veuillez toujours demander spécialement avant de passer commande si du matériau brut certifié est disponible.

Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	Parquet planche large
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m2	7.500
Espèces	Chêne à noeuds
Origine	Allemagne
Origine du bois	Europe centrale Europe de l'Est
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	marron clair
Dureté Brinell	37 N/mm²
Collection	VILLA RUSTICO by adler
Dessin	parquet style maison de campagne
Construction	structure à trois couches

Triage	rustico (très rustique, avec des grands noeuds, mastic noir)
Couche d'usure	environ 3.5 mm
Assemblages en bois	rainure et languette
Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huile oxydée
Chanfrein	deux côtés
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.122 m²k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Cfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m³
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton déjouée
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 2 - 4 semaines
Envois postaux	nein

Documents

	Produktdatenblatt VILLA by adler (19.01.2023)
	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020