



VILLA 35 by adler | Chêne "Natur" | economy |
brossé | huilé naturel 14.0 186 1'800

No. d'article 07-000584



Description

Les parquets en chêne sont plus que jamais à la mode - ce qui n'est pas étonnant, car le chêne fait partie des bois européens les plus durs. Il est donc extrêmement résistant et indéformable. Les planches de chêne sont donc le revêtement de sol idéal pour chaque maison.

Afin de pouvoir proposer des lames de chêne pour les budgets un peu plus serrés, nous avons créé VILLA by adler 35, un parquet prêt-à-poser avec une couche d'usure un peu plus fine d'environ 3,5 mm. Notre lame de chêne VILLA by adler 35 est disponible dans une largeur de 186 mm et une longueur de 1800 à 2000 mm. Les lames sont pourvues d'un chanfrein sur le côté long, ce qui souligne joliment le caractère typique des planches de campagne. Nous proposons VILLA by adler 35 avec deux surfaces brossées mécaniquement ou structurées et huilées : Vous avez le choix entre une teinte de chêne naturelle "natur" et la surface "swiss weiss", qui présente des reflets blancs. Il est possible que la proportion d'aubier soit un peu plus élevée sur le bord de la lame, ce qui rend la lame un peu plus claire sur le bord.

La planche large à l'ancienne VILLA by adler 35 est exempte de formaldéhyde et correspond à la classe de protection incendie Cfl-S1. VILLA by adler 35 dispose de l'agrément technique général.

Dimensions et emballage

VILLA by adler 35 est disponible dans les dimensions 1800/2000 x 186 x 14 mm et est emballé dans des cartons de 8 lames.

Triage

Selon le classement de notre usine, cette qualité "economy" se décrit comme suit : Triage avec des nœuds mastiqués en brun. Une légère présence d'aubier est tout à fait possible. Des écaillages et des fissures dues au vent peuvent se produire, ce qui correspond à la nature d'un classement plus rustique. Cela ne peut malheureusement pas être évité.

Traitement de surface & variations de couleur

La base de notre traitement de surface est notre finition huilée oxydante NATURA+ WOCA sur une structure de bois brossée à la machine. Cela signifie qu'ils vont sur les années "dures", car les cernes "tendres" ont été brossés. Cela renforce la résistance de la surface. Nous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour un usage privé ou professionnel. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

Pose & chauffage par le sol

Le produit VILLA by adler 35 peut être posé de manière flottante ou collé en plein sur votre chape. Nous approuvons également notre parquet de campagne VILLA by adler 35 pour le chauffage au sol à eau chaude. La résistance au passage de la chaleur de ce produit est d'environ 0,122 m²k / W (selon EN14342). Si vous souhaitez poser ce plancher en bois VILLA by adler 35 sur un chauffage par le sol, nous vous recommandons toujours de le coller sur toute sa surface sur votre chape. La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Vous trouverez les directives exactes pour la pose sur un chauffage au sol dans les instructions de pose.

Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre parquet contrecollé à trois couches après la pose, vous devez l'entretenir en conséquence. Vous devez également veiller à ce que le climat ambiant soit sain, non seulement pour votre parquet, qui est composé d'une matière naturelle vivante, le bois, mais aussi pour vous. Cela signifie une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

Certification

Sur demande, les planches VILLA peuvent être produites en tant que parquet 100% certifié PEFC. Veuillez toujours demander spécialement avant de passer commande si du matériau brut certifié est disponible.

Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	Parquet planche large
Longeurs	1800 mm
Largeurs	186 mm
Épaisseurs	14.0 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m ²	7.600
Content unité	2.680 m ²
Espèces	Chêne européen
Origine	Allemagne
Origine du bois	Europe centrale Europe de l'Est
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	marron clair
Dureté Brinell	37 N/mm ²
Collection	VILLA by adler

Dessin	parquet style maison de campagne
Construction	structure à trois couches
Triage	economy (rustique, avec noeuds, mastiqué brun)
Couche d'usure	environ 3.5 mm
Assemblages en bois	rainure et languette
Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huile oxydée
Chanfrein	deux côtés
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.122 m ² k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Cfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m ³
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton déjouée
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents



Produktdatenblatt VILLA 35 by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020