



MAXI 35 by adler | Chêne "Swiss" | economy |
brossé | huilé-blanc swiss

No. d'article 07-000864



Description

La structure de votre sol ne permet qu'une épaisseur totale de 10 mm, mais vous ne voulez pas renoncer à un beau plancher en chêne ? Dans ce cas, notre planche large à l'ancienne MAXI by adler à deux couches est la solution qu'il vous faut.

Avec MAXI by adler, nous avons dans notre assortiment une belle planche large en chêne avec une couche d'usure d'environ 3,5 mm et une épaisseur totale d'à peine 10 mm. MAXI by adler est disponible dans une largeur de 186 mm et une longueur allant jusqu'à 2200 mm. Elle est chanfreinée sur le côté longitudinal, ce qui souligne joliment le caractère typique des planches larges à l'ancienne. La palette de couleurs comprend, outre la teinte naturelle du chêne, deux tons de blanc différents ainsi qu'un ton de chêne fumé un peu plus foncé et chaud. Toutes les lames de la ligne Maxi by adler sont structurées mécaniquement et dotées de notre surface huilée NATURA+ naturellement chaude mais néanmoins résistante. Sur demande, nous pouvons également vous livrer cette lame dans notre triage Premium.

Les planches larges à l'ancienne MAXI by adler sont exemptes de formaldéhyde et homologuées pour la construction.

Dimensions et emballage

MAXI by adler est produit dans une largeur de 186 mm ainsi que dans une longueur de 1800 à 2200 mm. Les lames de parquet sont emballées dans des cartons de 10 lames.

Triage

Conformément à notre triage en usine, la qualité "classic" se décrit comme un triage mixte qui peut contenir des éléments de lames sans nœuds et des éléments de lames avec nœuds. Le tri peut présenter une légère proportion de fentes sur les bords.

Traitement de surface & variations de couleur

La base de notre traitement de surface est notre surface huilée oxydante NATURA+ WOCA sur une structure de bois brossée à la machine, où les "années de douceur" du chêne sont brossées. Nous vous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour un usage privé ou professionnel. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

Pose et chauffage par le sol

En raison de sa structure à deux couches, ce produit ne peut être collé que sur toute la surface de votre chape. Grâce à sa structure à deux couches, ce type de parquet est prédestiné à une pose sur un chauffage au sol à eau chaude. La résistance au passage de la chaleur de ce produit est d'environ 0,079 à 0,090 m²k / W (selon EN14342). Si vous souhaitez poser ces lames de bois MAXI by adler sur un chauffage au sol, nous vous recommandons toujours de les coller sur toute leur surface sur votre chape. La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Vous trouverez les directives exactes pour la pose sur un chauffage au sol dans les instructions de pose.

Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre parquet 2 plis après la pose, vous devez l'entretenir en conséquence. Vous devez également veiller à ce que le climat ambiant soit sain, non seulement pour votre parquet, qui est composé d'une matière naturelle vivante, le bois, mais aussi pour vous. Cela signifie une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

Certification

Sur demande, les planches MAXI-2 couches peuvent être produites en tant que parquet certifié FSC 100%. Veuillez toujours demander spécialement avant la passation de commande si des matières premières certifiées sont disponibles.

Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	2 plis parquet
Longeurs	1800 mm
Largeurs	186 mm
Épaisseurs	10.0 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m2	5.400
Content unité	3.350 m2
Espèces	Chêne à noeuds
Origine	Allemagne
Origine du bois	Europe centrale Europe de l'Est
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	blanche marron clair
Dureté Brinell	37 N/mm²

Collection	MAXI by adler
Dessin	parquet classique court 1 frise
Construction	structure à deux couches
Triage	economy (rustique, avec noeuds, mastiqué brun)
Couche d'usure	environ 3.5 mm
Assemblages en bois	rainure et languette
Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huile oxydée
Chanfrein	deux côtés
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.079-0.090 m²k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Dfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m³
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton déjouée
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 2 - 4 semaines
Envois postaux	nein

Documents

	Produktdatenblatt MAXI 35 by adler (19.01.2023)
	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020