



BASIC LONG by adler | Chêne "Natur" | classic | brossé | verni

No. d'article 07-000870



Description

Le parquet en lames larges est également très demandé dans les grands projets de construction de logements. Afin de pouvoir également proposer un produit Adler Parkett à des conditions avantageuses pour ce secteur, nous avons développé la lame courte BASIC LONG by adler avec des dimensions de 1090 x 130 x 10 mm. Cette lame courte en chêne est une alternative très avantageuse aux lames larges normales à deux ou trois couches, mais elle est néanmoins produite à Dirlawang en Allemagne selon les critères de qualité élevés d'Adler.

Nous proposons BASIC LONG by adler LONG en seulement trois surfaces différentes et un tri mixte "classic". Cela nous permet de produire des lots plus importants et de répercuter sur nos clients les économies de coûts réalisées dans le processus de production. Les planches courtes BASIC LONG by adler ont en outre une couche d'usure un peu moins épaisse d'environ 3,0 mm en placage chêne scié ainsi qu'un matériau de support un peu moins cher en HDF, ce qui réduit également le taux de coûts.

En raison de la couche d'usure d'environ 3 mm, cette lame courte ne correspond qu'à la classe de protection incendie Dfl-S1. En raison de la couche de support HDF utilisée, ce parquet n'est malheureusement pas exempt de formaldéhyde, mais correspond à la norme E1. Cette lame courte Basic by adler LONG dispose de l'agrément technique général.

Dimensions et emballage

BASIC by adler est produit dans une largeur de 130 mm ainsi que dans une longueur de 1090 mm. Les lames de parquet sont emballées dans des cartons de 12 lames.

Triage

Les lames de parquet sont produites dans le triage "classic".

Traitement de surface & variations de couleur

Les lames courtes BASIC LONG by adler sont disponibles avec notre vernis acrylique durci aux UV ou sur la base de notre traitement de surface huilé NATURA+ WOCA. La version huilée est toujours sur une surface brossée à la machine. Pour les surfaces huilées en usine, nous vous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour une utilisation privée ou professionnelle. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

Pose & chauffage par le sol

La lame individuelle BASIC LONG by adler est composée de deux couches et doit être collée sur toute sa surface. La résistance thermique de ce produit est d'environ 0,060 m²k/W (selon EN14342). La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Veuillez consulter les instructions de pose pour connaître les directives exactes concernant la pose sur un chauffage par le sol.

Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre parquet après la pose, vous devez l'entretenir de manière appropriée. La version vernie doit également être entretenue correctement. Vous trouverez les instructions d'entretien dans notre guide d'entretien actuel. Vous devez également veiller à un climat ambiant sain pour votre parquet, qui est composé de la matière naturelle vivante "bois", mais aussi pour vous. Cela signifie une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	2 plis parquet
Longeurs	1090 mm
Largeurs	130 mm
Épaisseurs	9.5 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m ²	8.200
Content unité	1.704 m ²
Espèces	Chêne européen
Origine	Allemagne
Origine du bois	Europe centrale Europe de l'Est
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	marron clair
Dureté Brinell	37 N/mm ²
Collection	BASIC LONG by adler
Dessin	parquet classique court 1 frise
Construction	construction à 2 couches avec support HDF
Triage	classic (trilage mixte)
Couche d'usure	environ 3.0 mm
Assemblages en bois	rainure et languette

Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huile oxydée
Chanfrein	sans
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.060 m ² k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Dfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m ³
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton déjouée
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 2 - 4 semaines
Envois postaux	nein

Documents



Produktdatenblatt BASIC LONG by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung BASIC 2014-2019