



ELÉGANCE 600 by adler | Chêne "Nizza" (Chevron 90°) | classic | brossé | huilé

No. d'article 07-000959



Description

La pose de parquets à chevrons est actuellement à nouveau très tendance et est propagée dans de nombreux magazines de décoration actuels. Cette technique de pose à chevrons se caractérise par un motif répétitif qui rappelle la disposition des arêtes sur l'épine dorsale d'un poisson : des lames de parquet de taille identique sont posées à leurs extrémités, décalées les unes par rapport aux autres à angle droit. Il en résulte un effet optique intéressant, car la lumière se réfracte différemment sur les lames de parquet placées à 90° les unes par rapport aux autres. Ce motif de parquet classique se combine bien avec les styles d'habitation modernes et traditionnels.

Pour répondre à cette tendance persistante, nous avons développé la lame à deux plis Elegance by adler 600 en chêne. Cet élégant parquet à lames courtes présente des dimensions très équilibrées de 600 x 100 x 10 mm, ce qui lui confère un aspect bien proportionné, calme et élégant. La structure de support est composée de lames en épicea massif de haute qualité. Toutes les lames sont chanfreinées sur le pourtour et la surface est brossée ou structurée à la machine.

Le parquet 2 plis ELÉGANCE 600 by adler est exempt de formaldéhyde, homologué par les autorités de construction et correspond à la classe de protection incendie Cfl-S1.

Dimensions et emballage

ELÉGANCE 600 by adler est produit dans une largeur de 100 mm ainsi que dans une longueur de 600 mm. Les lames de parquet sont emballées dans des cartons de 14 lames.

Triage

Le choix du bois correspond à notre tri d'usine "classic".

Traitement de surface & variations de couleur

La structure du bois est toujours brossée ou structurée à la machine et est ensuite affinée avec notre traitement de surface oxydant NATURA+ WOCA. Pour les surfaces huilées en usine, nous vous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour un usage privé ou professionnel. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

Pose & chauffage par le sol

La lame courte ELÉGANCE 600 by adler est composée de deux couches et doit être collée sur toute sa surface. Grâce à sa structure à deux couches, ce type de parquet est prédestiné à la pose sur un chauffage par le sol à eau chaude. La résistance au passage de la chaleur de ce produit est d'environ 0.079 à 0.090 m²k / W (selon EN14342). Si vous souhaitez poser ces lames de bois ELÉGANCE by adler sur un chauffage au sol, nous vous recommandons toujours de les coller sur toute leur surface sur votre chape. La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Vous trouverez les directives exactes pour la pose sur un chauffage au sol dans les instructions de pose.

Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre parquet à chevrons après la pose, vous devez l'entretenir en conséquence. Vous trouverez les instructions d'entretien dans notre guide d'entretien actuel. Vous devez également veiller à un climat ambiant sain pour votre parquet, qui est composé de la matière naturelle vivante "bois", mais aussi pour vous. Cela implique une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

Certification

Sur demande, les planches ELÉGANCE -2 peuvent être produites en tant que parquet certifié FSC 100%. Veuillez toujours vous renseigner spécialement avant de passer commande pour savoir si de la matière première certifiée est disponible.

Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	Parquet à chevrons
Longeurs	600 mm
Largeurs	100 mm
Épaisseurs	10.0 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m2	5.500
Espèces	Chêne européen
Origine	Deutschland
Origine du bois	Europe
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	gris
Dureté Brinell	37 N/mm²
Collection	ELÉGANCE 600 by adler
Dessin	parquet classique court 1 frise
Construction	structure à deux couches

Triage	classic (triage mixte)
Couche d'usure	environ 4.0 mm
Assemblages en bois	rainure et languette
Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huilé avec huile colorée
Chanfrein	quatre côtés
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.079-0.090 m²k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Cfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m³
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 3 - 6 semaines
Envois postaux	Nein

Documents

	Prospekt Adler Parkett Parkettbuch
	Produktdatenblatt ELÉGANCE 600 Fischgrät by adler (19.01.2023)
	Adler Parkett Verlegeanweisung
	WOCA Pflegeanweisung Parkett
	Adler Parkett Sortimentübersicht
	Adler Parkett Sortierungen
	Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung
	Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)
	Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 2-Schichtparkette 2016-2020