



## NATURHAUS Hartöl High Solid 0.75 l stark anfeuernd, stark strapazierte Oberflächen

No. d'article 15-000150



## Description

Protection et affinage complets des surfaces sollicitées dans la maison et le jardin - à base d'huile de lin naturelle.

L'huile dure High Solid de NATURHAUS est appliquée sur les surfaces traitées à l'huile dure spéciale afin d'assurer durablement une protection efficace du bois. Elle affine les surfaces, souligne la beauté naturelle du bois et sert de couche finale. L'huile dure NATURHAUS High Solid est prête à l'emploi et peut être utilisée immédiatement.

### Domaines d'application

- comme couche de finition après l'utilisation de NATURHAUS Hartöl Spezial
- pour toutes les essences de bois connues ainsi que les cartes de liège
- pour les meubles de haute qualité et sollicités
- sur les sols et les escaliers sollicités, convient également
- pour la terre cuite et la pierre

## Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	Traitement de surface
Poids kg/pièce	0.750
Contenu unité	750 ml
Consommation	50-80 m2 avec 1l
Emballage	boîte en fer
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 2 - 3 jours ouvrables
Envois postaux	ja