

Chants Mélèze | 2 plis (environ 1.10 jusqu'à 1.40 mm)

No. d'article 05-000252



- Variantes

Unité de mesure:

m1

90 m	sur commande	CHF 1.43 /m1 CHF 1.04 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 90 m1)
95 m	en stock	CHF 1.43 /m1 CHF 1.04 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 95 m1)
100 m	sur commande	CHF 1.43 /m1 CHF 1.04 /m1 -30.00%	m1	Stück (je 100 m1)

Description

Les rouleaux continus sont généralement disponibles en **100 ou 150 mètres linéaires**. Nous ne vendons les bandes de chant en placage qu'en rouleaux entiers et ne pouvons pas dérouler de plus petites quantités. Si vous souhaitez connaître la quantité exacte de m1 par rouleau, veuillez nous contacter.

Les chants en placage rigide sans fin en rouleau sont produits en plusieurs couches dans les épaisseurs de 1,0 à 3,0 mm. Nous avons en stock de nombreuses essences de bois dans les épaisseurs standard de 1.0 mm en 2 couches, 1.5 mm en 3 couches et 2.0 mm en 4 couches ainsi que dans les largeurs standard de 24 et 30 mm. Les chants en placage de bois véritable sont poncés en surface et calibrés en épaisseur au verso. La structure en plusieurs couches de placage assure une grande résistance, de bonnes propriétés de fraisage, une déformation minimale et une stabilité dimensionnelle. Les couches des chants en placage épais sont collées avec des colles blanches PVAC.

Possibilités de finition

-Ponçage fin de la surface

- calibrage de l'épaisseur au verso
- verses faciles à encoller
- primer ou pré-enduire PVAc
- Pré-enduction SK 180/200/250 g/m2

Avantages

- résistance maximale dans pratiquement toutes les zones du chant
- meilleures propriétés de fraisage
- peu de déformation ou de torsion
- stabilité dimensionnelle constante

Spécifications

Catégorie	Panneaux
Groupe de produits	Chants
Largeurs	30 mm
Épaisseurs	1.30 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.05 mm
Poids kg/m1	0.023
Espèces	Mélèze
Nom botanique	Larix decidua
Type de bois	Bois résineux
Origine du bois	Europe centrale
Fabrication/orgine	Allemagne
Certificat	pas certifié
Construction	2 plis
Structure de surface	non-taillé
Traitement de la surface	non traité
Collage	colle PVAc D3 selon DIN EN204
Numéro de tarif douanier	44081000
Emballage	sur le rouleau
Articles en stock	en vente (stock limité)
Date de livraison	environ 2 - 3 jours ouvrables
Envois postaux	ja