



## VILLA by adler | Chêne "Bordeaux" | standard | brossé | huilé

No. d'article 07-000027



---

## Description

La lame de parquet prêt-à-poser à trois couches VILLA by adler souligne cette diversité et cette individualité. Les lames de parquet ont une couche d'usure très épaisse d'environ 4,0 mm et sont disponibles en deux largeurs, 186 mm et 240 mm. Toutes nos lames VILLA by adler sont dotées d'un chanfrein sur les côtés longitudinaux, ce qui renforce encore le caractère typique des planches larges à l'ancienne.

En ce qui concerne les couleurs et les traitements de surface, l'imagination n'a pratiquement pas de limites : de la teinte naturellement chaude du chêne à un ton de chêne fumé plutôt foncé, en passant par différentes nuances de blanc, de gris, de brun et de rouge, nous avons de nombreuses nuances de couleurs dans notre assortiment. Celles-ci peuvent être combinées avec différents traitements de surface. Les lames structurées à la machine ou rabotées à la main sont traitées avec notre huile NATURA+ et obtiennent ainsi une surface naturellement chaude mais néanmoins résistante.

Les planches larges à l'ancienne VILLA by adler sont exemptes de formaldéhyde et répondent à la classe de résistance au feu Cfl-S1. Nous disposons de l'agrément technique pour l'ensemble de la gamme.

## Dimensions et emballage

Nous vous proposons ces planches larges à l'ancienne VILLA by adler en deux dimensions : 2200 x 186 x 15 mm et 2200/2400 x 240 x 15 mm. Les deux variantes peuvent également être posées ensemble en combinaison. VILLA by adler est emballée dans des cartons de 8 lames chacun.

## Triage

Vous avez le choix entre deux qualités "standard" ou "premium" après notre triage en usine. La qualité "standard" est une variante à nœuds fermés et mastiqués, avec de petites fissures et une part d'aubier sur les bords de la lame. La qualité "premium" est une sélection pauvre en nœuds.

# Traitement de surface & variations de couleur

La base de notre traitement de surface est notre finition huilée oxydante NATURA+ WOCA. Nous vous recommandons un traitement de finition avec l'huile d'entretien WOCA après la pose pour un usage privé ou professionnel. Le bois est un produit naturel. En fonction des composants du bois et du grain du bois, il peut toujours y avoir des différences de couleur sur les surfaces traitées en couleur. Ces différences de couleur peuvent apparaître entre différents lots de produits, mais aussi au sein d'un même lot de produits. Cela est particulièrement vrai pour les surfaces colorées, car le fumage, la teinture, les lessives et l'application de pigments colorés peuvent entraîner des différences de teinte en raison de la structure du bois. Il s'agit toutefois d'un certificat d'authenticité pour le produit naturel "bois".

## Pose & chauffage par le sol

Le produit VILLA by adler peut être posé de manière flottante ou collé en plein sur votre chape. Nous approuvons également notre lame de parquet à l'ancienne VILLA by adler pour le chauffage au sol à eau chaude. La résistance au passage de la chaleur de ce produit est d'environ 0,125 m<sup>2</sup>k / W (selon EN14342). Si vous souhaitez poser ces lames de bois VILLA by adler sur un chauffage au sol, nous vous recommandons toujours de les coller sur toute leur surface sur votre chape. La température de surface maximale de 23°C à 28°C ne doit pas être dépassée. Vous trouverez les directives exactes pour la pose sur un chauffage au sol dans les instructions de pose.

## Entretien & climat ambiant

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre parquet contrecollé à trois couches après la pose, vous devez l'entretenir en conséquence. Vous devez également veiller à ce que le climat ambiant soit sain, non seulement pour votre parquet, qui est composé d'une matière naturelle vivante, le bois, mais aussi pour vous. Cela signifie une humidité relative de l'air d'environ 40 à 60% et une température ambiante agréable de 19 à 22°C. Si vous ne respectez pas ces valeurs indicatives, votre sol en bois risque de subir de gros dégâts.

## Certification

Sur demande, les planches VILLA peuvent être produites en tant que parquet certifié 100% PEFC ou FSC® 100%. Veuillez toujours vous renseigner spécialement avant de passer commande pour savoir si la matière première certifiée est disponible.

## Spécifications

Catégorie	Sols
Groupe de produits	Parquet planche large
Longeurs	2200 mm
Largeurs	240 mm
Épaisseurs	15.0 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.4 mm
Poids kg/m <sup>2</sup>	7.600
Content unité	4.224 m <sup>2</sup>
Espèces	Chêne européen
Origine	Allemagne
Origine du bois	Europe centrale   Europe de l'Est
Fabrication/orgine	Allemagne
Coleur	marron clair
Dureté Brinell	37 N/mm <sup>2</sup>
Collection	VILLA by adler
Dessin	parquet style maison de campagne

Construction	structure à trois couches
Triage	standard (avec petits noeuds)
Couche d'usure	environ 4.0 mm
Assemblages en bois	rainure et languette
Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	huile oxydée
Chanfrein	deux côtés
Pose	collage sur toute la surface
Chauffage par le sol approprié	oui (regarder information supplémentaires)
Résistance thermique (EN 14342)	0.125 m <sup>2</sup> k/W (selon EN14342)
Classement feu (EN 13501-1)	Cfl-s1
Homologation	oui
Teneur en formaldéhyde (EN 717-1)	E0 < 5 µg/m <sup>3</sup>
Emission de PCP (CEN / TR 14823)	en dessous de la limite de détection
Numéro de tarif douanier	44187500
Emballage	boîte en carton déjouée
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 2 - 4 semaines
Envois postaux	nein

## Documents



Produktdatenblatt VILLA by adler (19.01.2023)



Prospekt Adler Parkett | Parkettbuch



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung\_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020