



## Pannello trucolare P2/E1 placcato Faggio evaporato | A/B falegnameria | dogato

Numero dell'articolo 04-000460



---

## Descrizione

Produciamo pannelli truciolari impiallacciati di alta qualità E1 o CARB P2 in oltre 120 diverse specie di legno impiallacciato. I pannelli truciolari, spesso indicati come pannelli piani pressati (da P2 a P7, ex FYP), sono costituiti da trucioli incollati di diverse dimensioni.

### Incollaggio

Pannello truciolare E1, incollaggio dell'impiallacciatura frontale senza formaldeide, certificato di prova E1 nel composito

### Area di applicazione

Arredamento di mobili e interni, nonché allestimento di negozi e fiere come frontali, imbottiture, carcasse e pannelli posteriori

### Tecniche di giunzione

Si distinguono le seguenti tecniche di giunzione, in base alle quali i singoli fogli di impiallacciatura vengono uniti l'uno all'altro: toppati, listellati (detti anche listellari o mixmatch), spinti o spinti a torsione.

### Formati standard

2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 2800 x 2070 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, altri formati o tagli a formato fisso su richiesta

### Spessore standard incl. impiallacciatura

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, altri spessori su richiesta

Versioni del pannello di supporto

Pannello truciolare impiallacciato privo di formaldeide, pannello truciolare impiallacciato resistente all'acqua, pannello truciolare impiallacciato ignifugo  
Si prega di informarsi su formati, spessori e disponibilità in ogni caso.

Impiallacciatore, massa fissa e bordi dell'impiallacciatore

Forniamo impiallacciatore abbinato, stucco per impiallacciatore con o senza rivestimento in velluto sul retro e bordi per impiallacciatore per tutti i pannelli truciolari impiallacciati. Basta chiedere a noi.

Specifiche

| Categoria                  | Pannelli                            |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gruppo di prodotti         | Pannelli impiallacciati             |
| Lunghezze                  | 2800 mm                             |
| Largezze                   | 2070 mm                             |
| Spessori                   | 16 mm                               |
| Tolleranza del spessore    | ± 0.5 mm                            |
| Peso kg/pezzo              | 60.280                              |
| Specie                     | Faggio evaporato                    |
| Nome botanico              | Fagus sylvatica                     |
| Tipo di legno              | Legno duro                          |
| Origine del legno          | Europa centrale                     |
| Produzione/origine         | Italia   Austria   Slovacchia       |
| Certificazione             | non certificato                     |
| Substrato                  | truciolare                          |
| Classe di emissione        | E1                                  |
| Classificazione            | P2                                  |
| Qualità anteriore          | A dogato (di qualità falegnameria)  |
| Qualità posteriore         | B dogato (qualità interna)          |
| Struttura di superficie    | levigato                            |
| Trattamento di superficie  | non trattato                        |
| Incollaggio                | colla vinilica D3 secondo DIN EN204 |
| Numero di tariffa doganale | 44129900                            |
| Imballaggio                | sfusi                               |
| Articoli a magazzino       | si                                  |
| Data di consegna           | circa 3 - 6 giorni lavorativi       |
| Spedizione per posta       | nein                                |

Documenti

