



## BASIC LONG by adler | Rovere "Natur" | classic | levigato | laccato

Numero dell'articolo 07-000654



---

## Descrizione

Il parquet in listoni è molto richiesto anche nei grandi progetti residenziali. Per poter offrire un parquet Adler a condizioni vantaggiose anche in questo settore, abbiamo sviluppato il listone corto BASIC LONG by adler con dimensioni 1090 x 130 x 10 mm. Questa tavola corta in rovere è un'alternativa molto economica alle normali tavole per case di campagna a due o tre strati, ma è comunque prodotta in Germania a Dirlwang secondo gli elevati criteri di qualità Adler.

Offriamo il BASIC LONG di adler LONG in sole tre superfici diverse e una gradazione mista "classic". Questo ci permette di produrre lotti più grandi e di trasferire ai nostri clienti i risparmi ottenuti nel processo di produzione. La tavola corta BASIC LONG di adler presenta inoltre uno strato di usura leggermente inferiore, pari a circa 3,0 mm di impiallacciatura di quercia segata, e un materiale di supporto leggermente più economico, l'HDF, che riduce anche il tasso di costo.

A causa dello strato di usura di circa 3 mm, questa tavola corta corrisponde solo alla classe di protezione antincendio Dfl-S1. Purtroppo, a causa dello strato portante in HDF utilizzato, questo parquet non è privo di formaldeide, ma è conforme allo standard E1. Questa tavola corta Basic di adler LONG ha l'approvazione dell'autorità edilizia generale.

## Dimensioni e imballaggio

BASIC di adler è prodotto con una larghezza di 130 mm e una lunghezza di 1090 mm. I listoni di parquet sono confezionati in cartoni da 12 listoni ciascuno.

## Classificazione

I listoni di parquet sono prodotti nell'assortimento "classico".

## Trattamento della superficie e variazioni di colore

La tavola corta BASIC LONG di adler è disponibile con la nostra vernice acrilica polimerizzata ai raggi UV e con il nostro trattamento superficiale oliato NATURA+ WOCA. La versione oliata è sempre su una superficie spazzolata a macchina. Per le superfici oliate in fabbrica, si consiglia un trattamento di finitura con l'olio di manutenzione WOCA dopo l'installazione per uso privato o commerciale. Il legno è un prodotto naturale. A seconda degli ingredienti presenti nel legno e delle venature, le superfici trattate possono sempre presentare variazioni di colore. Queste differenze di colore possono verificarsi tra diversi lotti di prodotto, ma anche all'interno di uno stesso lotto. Questo vale in particolare per le superfici colorate, poiché l'affumicatura, la mordenzatura, le liscivie e l'applicazione di pigmenti colorati possono portare a sfumature di colore diverse a causa della struttura del legno. Tuttavia, si tratta di un certificato di autenticità per il prodotto naturale "legno".

## Installazione e riscaldamento a pavimento

La tavola singola BASIC LONG di adler ha una struttura a due strati e deve essere incollata su tutta la superficie. La resistenza termica di questo prodotto è di circa 0,060 m²k / W (secondo la norma EN14342). Non si deve superare la temperatura superficiale massima di 23°C - 28°C. Per le indicazioni esatte sull'installazione del riscaldamento a pavimento, consultare le istruzioni di installazione.

## Cura e clima interno

Per garantire il massimo piacere del pavimento in parquet dopo la sua installazione, è necessario curarlo in modo adeguato. Anche la versione laccata deve essere curata adeguatamente. Le istruzioni per la cura sono riportate nelle nostre attuali istruzioni per la cura. Dovreste anche prestare attenzione a un clima sano per il vostro parquet, che è fatto di un materiale naturale vivo come il "legno", ma anche per voi. Ciò si ottiene con un'umidità relativa di circa il 40-60% e una temperatura ambiente gradevole di 19-22°C. Se non si rispettano queste linee guida, la temperatura ambiente deve essere mantenuta a un livello costante. Se non si rispettano questi valori guida, il pavimento in legno può subire gravi danni.

## Specifiche

| Categoria               | Pavimenti                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Gruppo di prodotti      | Parquet a 2 strati                         |
| Lunghezze               | 1090 mm                                    |
| Largezze                | 130 mm                                     |
| Spessori                | 9.5 mm                                     |
| Tolleranza del spessore | ± 0.4 mm                                   |
| Peso kg/m2              | 8.200                                      |
| Contenuto unità         | 1.704 m2                                   |
| Specie                  | Rovero europeo                             |
| Origine                 | Germania                                   |
| Origine del legno       | Europa centrale   Europa orientale         |
| Produzione/origine      | Germania                                   |
| Colore                  | marrone chiaro                             |
| Durezza Brinell         | 37 N/mm²                                   |
| Collezione              | BASIC LONG by adler                        |
| Design                  | pavimento a doga corta a lamella unica     |
| Costruzione             | costruzione a 2 strati con supporto in HDF |
| Selezione               | classic (selezione mista)                  |
| Strato di usura         | circa 3.0 mm                               |
| Collegamento            | maschio e femmina                          |
| Struttura di superficie | levigato                                   |

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trattamento di superficie             | laccato                                    |
|                                       | senza                                      |
| Posa                                  | incollaggio su tutta la superficie         |
| Riscaldamento a pavimento adatto      | si (vedi informazioni)                     |
| Resistenza termica (EN 14342)         | 0.060 m <sup>2</sup> k/W (secondo EN14342) |
| Classificazione al fuoco (EN 13501-1) | Dfl-s1                                     |
| Omologazione                          | si                                         |
| Contenuto di formaldeide (EN 717-1)   | E0 < 5 µg/m <sup>3</sup>                   |
| Emissione di PCP (CEN / TR 14823)     | sotto il limite di rilevazione             |
| Numero di tariffa doganale            | 44187500                                   |
| Imballaggio                           | scatola di cartone plastificato            |
| Articoli a magazzino                  | no                                         |
| Data di consegna                      | circa 2 - 4 settimane                      |
| Spedizione per posta                  | nein                                       |

## Documenti

|                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Produktdatenblatt BASIC LONG by adler (19.01.2023)               |
|   | Prospekt Adler Parkett   Parkettbuch                             |
|  | Adler Parkett Verlegeanweisung                                   |
|  | WOCA Pflegeanweisung Parkett                                     |
|  | Adler Parkett   Sortimentübersicht                               |
|  | Adler Parkett   Sortierungen                                     |
|  | Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung        |
|  | Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019) |
|  | Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung BASIC 2014-2019   |