



## Perline a 3 strati Larice vecchio legno tipo 2L spazzolato

Numero dell'articolo 08-000237



---

## Descrizione

Il rivestimento a parete con struttura a tre strati in legno di recupero è smussato e offre la possibilità di montare singole tavole sia a parete che a soffitto. Le tavole in legno di recupero a 3 strati sono dotate di linguetta e scanalatura su tutto il perimetro. Le lamelle superiori in larice di recupero tipo 2L sono tagliate da vecchie travi, tavole o assi del pavimento e spazzolate. Presentano una leggera tarlatura con crepe. Tutte le doghe vengono ricucite a mano con vero legno, per garantire un aspetto naturale e armonioso.

## Larghezza disponibile

Larghezza dei listoni compresa tra 150 e 330 mm, disponibile anche in larghezze speciali o fisse con un sovrapprezzo.

## Lunghezze disponibili

con cadute da 1800 a 5000 mm, disponibili anche in lunghezze fisse con un sovrapprezzo

## Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, altri spessori su richiesta

## Strato intermedio

Lo strato intermedio del rivestimento a 3 strati in legno di recupero è costituito da "abete rosso nuovo".

## Lato posteriore/contropelo

Il retro è realizzato in legno dolce "nuovo" di serie, levigato e non rattoppato.

## Campo di applicazione

I rivestimenti a parete offrono svariate possibilità di utilizzo per pareti e soffitti.

## Ottica: patch

Le crepe o i buchi vengono riparati a mano con legno vero o parzialmente rattoppati con stucco per legno vecchio. Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente armoniosa e naturale. Non utilizziamo silicone o stucchi chimici simili per i rappezi, poiché questi disturbano solo l'aspetto e la sensazione di una superficie. Le aree riparate chimicamente attirano la polvere e sono difficili da pulire.

## Ottica: classificazione

Solo personale formato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Particolarmente importante è l'aspetto armonioso e la qualità costante di ogni tavola. Linee guida precise e uno spiccato senso per una gradazione equilibrata evitano murales con un "look zebraato", che disturbano l'immagine complessiva e la fanno apparire poco armoniosa.

## Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

## Specifiche

Categoria	Legno vecchio   Pareti e soffitti
Gruppo di prodotti	Rivestimenti di pareti a 3 strati
Lunghezza	lunghezze miste da 2000 a 5000 mm, secondo disponibilità
Larghezza	miste da 8 fino a 22 cm, in maggioranza da 12 a 18 cm
Spessori	19 mm
Peso kg/m <sup>2</sup>	11.400
Specie	Larice legno vecchio
Nome botanico	Larix spp.
Tipo di legno	Conifera
Origine del legno	Europa centrale
Produzione/origine	Austria   Slovacchia
Certificazione	non certificato   Marcatura CE
Colore	rosso
Tonalità	colore medio
Profilo	lista da pavimento
Costruzione	costruzione a 3 strati
Qualità anteriore	legno vecchio 2. patina (dal 2. strato in poi)
Collegamento	maschio e femmina

---

Struttura di superficie	spazzolato
Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	10% ± 2%
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	nein

---

## Documenti



Prospekt Altholz

---