



## Sottostruttura Angelim Pedra ad incastro | quattro facciate liscio | FSC®100%

Numero dell'articolo 10-000113



- Varianti

Unità di misura:

m1

|                                                                                               |                     |                                |    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----|--------------------|
| <b><i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i></b> | <b>in magazzino</b> | CHF 11.20 /m1<br>CHF 11.20 /m1 | m1 | Stück (je 2,15 m1) |
| <b><i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i></b> | <b>in magazzino</b> | CHF 11.20 /m1<br>CHF 11.20 /m1 | m1 | Stück (je 3,05 m1) |
| <b><i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i></b> | <b>in magazzino</b> | CHF 11.20 /m1<br>CHF 11.20 /m1 | m1 | Stück (je 3,95 m1) |
| <b><i>Unterkonstruktionslatten Angelim Pedra massiv 4-seitig glatt, FSC®-zertifiziert</i></b> | <b>in magazzino</b> | CHF 11.20 /m1<br>CHF 11.20 /m1 | m1 | Stück (je 4,85 m1) |

## Descrizione

Angelim Pedra proviene dall'America centrale o meridionale. Si tratta di un legno molto duro, ideale per l'uso esterno grazie alla sua buona resistenza (classe di durabilità 2) e alle sue proprietà tecniche. Il legno è certificato FSC al 100% e proviene da disboscamento legale. La sottostruttura è non trattata, giuntata a pettine o massiccia (non incollata) e piallata su 4 lati.

### Classificazione

Le sottostrutture (UK) sono generalmente disponibili in qualità standard. Occasionalmente, possono verificarsi sottostrutture con danni, crepe, aree non piallate in modo pulito e nodi di caduta. La merce non viene risistemata e contiene quindi tutti i gradi dalla A alla C. In alcuni casi, i singoli listelli della sottostruttura non possono essere utilizzati nella loro intera lunghezza e devono essere tagliati in loco a una lunghezza adeguata. Si consiglia di prevedere almeno il 10% della merce come riserva o scarto.

## Montaggio

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte, vale a dire che la distanza massima della sottostruttura non deve superare i 40-45 cm circa. È necessario mantenere una pendenza di almeno il 2% in direzione longitudinale delle tavole. Le tavole del decking devono essere ben ventilate. Il ristagno dell'acqua deve essere evitato con una protezione strutturale del legno, come ad esempio un sottofondo in gomma o plastica. Per l'installazione utilizzare esclusivamente materiali di fissaggio in acciaio inox (V2A o V4A). I semplici materiali di fissaggio che sono solo galvanizzati reagiscono con gli ingredienti del legno e portano a una decolorazione antiestetica, di solito scura. Se le viti sono visibili, i fori devono essere preforati per evitare crepe e scheggiature dovute alla tensione del legno. Trattare le tavole del decking con un conservante per legno alle estremità per evitare crepe dovute all'essiccazione alle estremità delle tavole.

## Specifiche

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Categoria                  | Giardino                               |
| Gruppo di prodotti         | Sottostruttura                         |
| Largezze                   | 68 mm                                  |
| Spessori                   | 45 mm                                  |
| Peso kg/pezzo              | 1100.000                               |
| Specie                     | Angelim Pedra                          |
| Nome botanico              | Hymenolobium spp.                      |
| Tipo di legno              | Legno duro                             |
| Origine del legno          | Sudamerica   Brasile                   |
| Produzione/origine         | Brasile                                |
| Certificazione             | 100% PEFC                              |
| Classe di resistenza       | 2 / resistente, durata da 15 a 25 anni |
| Costruzione                | massiccio                              |
| Sanguinamento del legno    | medio                                  |
| Numero di tariffa doganale | 44071990                               |
| Imballaggio                | sfusi                                  |
| Articoli a magazzino       | sì                                     |
| Data di consegna           | circa 3 - 6 giorni lavorativi          |
| Spedizione per posta       | nein                                   |

## Documenti

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Prospekt Terrassendielen                        |
|  | Prospekt Holz im Garten                         |
|  | Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau |
|  | Terrassenmontage Merkblatt                      |